

红外温度传感器变送器

产品名称	红外温度传感器变送器
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

产品特点:红外线测温传感器是一种单片集成信号处理电路及环境温度补偿电路的多用途高精度的红外测温变送器。应用场所:非接触温度传感器,手持式或者工业测温仪轴承温度测量电气设备,电缆接头,开关柜,变压器,电气面板故障测量,汽车,微波炉,空调,食品加工及包落机械等测温。规格型号:M18 T-A A型:0-400'C D:S 20:1精度(取大值)±2%。或±2'C响应时间:250ms感测器:热电堆(8-14um)电源:+24V DC环境温度:0-75.c储存温度:-20-850动传感器 接线方式:两线制红线:电源+24VDC()蓝线:4-20mA 输出信号+装速仪D 裸线:接地0 注意事项:件 1、电源要求:应注意电源电压范围与极性,接线要正确,否则会损坏探头2、应保持镜头清洁,可有酒精软绵拭镇头上的脏物成灰尘,5U旅动传感 3 如果被测目标有较量背景光(特别是太阳光成强灯直射)会影响测量准确度、可用遮挡直射目标件的强光的方法来消除背光干扰