

钢丝铠装阻燃矿用控制电缆MKVV32 MKVV22

产品名称	钢丝铠装阻燃矿用控制电缆MKVV32 MKVV22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MKVV32 MKVV2 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

不锈钢丝铠装阻燃性矿用控制电缆MKVV32 MKVV22

矿用控制电缆MKVV

32 MKVV22的产品简介:厂生产制造煤矿业用阻燃控制电缆,主要规格有MKVV,MKVV22,MKVV32等,各种各样商品都有《煤安标志》资格证书,规格型号齐备,商品广泛用于各种煤矿业系统及煤矿业视频监控系统。

煤矿业用阻燃控制电缆

1、产品质量标准：MT818-1999

2、主要用途：该产品适用沟通交流额定值电压 u_0/u 为450/750V及以下操纵监管控制回路及维护配电线路和配电设备中电器仪表的电极连接线。

3、商品产品规格及范畴：产品规格 规格型号范畴 应用场所 MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用弱电安装自动控制系统或强磁场影响区 MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

主要运用于500KV配电站与发电站配电设备及强磁场影响区 MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm²,2-61芯

注：型号规格前加“ZR”为阻燃性型，适用火灾事故易出现的生活环境。

4、应用特点：电缆线电导体的持续容许操作温度为70℃，电缆敷设环境温度应不小于0℃。电缆线许可的弯曲半径：对铠装电缆或铜箔屏蔽掉构造的电缆线应不低于电缆外径的12倍。对金属屏蔽构造的软电缆，应不低于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆线应不低于电缆外径的6倍要知道我司的不锈钢丝铠装阻燃性矿用控制电缆MKVV32 MKVV22，可以咨询营销部郭婷。

不锈钢丝铠装阻燃性矿用控制电缆MKVV32 MKVV22 的产品类别

MKVV32钢丝铠装矿用控制电缆-MKVV32-天津电缆线总公司生产基地- MKVV32钢丝铠装矿用控制电缆-MKVV32