

德国汉克波纹管截止阀-（德国汉克阀门国际有限公司）

产品名称	德国汉克波纹管截止阀-（德国汉克阀门国际有限公司）
公司名称	深圳凯士比阀门有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市福田区福宁街福祥路35号
联系电话	0755-61280628

产品详情

德国汉克波纹管截止阀-（德国汉克阀门国际有限公司）

产品结构特点：德国汉克波纹管截止阀适用于公称压PN1.6-4.0MPa,工作温度-20 -350 的石油、化工、制药、化肥、电力工业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。其主要结构特点：

- 1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观；
- 2、密封面堆焊Co硬质合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用寿命长；
- 3、阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗磨擦性能；
- 4、双重密封，性能更可靠；
- 5、阀杆升降位置指示更直观；
- 6、零件材料，法兰和对焊尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配，满足各种工程需要。技术规范：

结构形式 construction	BB-BG-OS&Y
驱动方式 operation	手动hand-operated
	气动 pneumatic
设计标准 design standard	DIN3356
结构长度 face to face dimension	DIN3202

连接法兰 flanged ends	DIN2543-2545
试验和检验 test&inspection	DIN3230

产品性能规范：

公称压力(MPa) nominal pressure	壳体试验压力(MPa) shell test	密封试验压力(MPa) sealing test	适用温度() suitable temp	适用介质 suitable medium
1.6	2.4	1.76	-20 -350	水、蒸汽、油品等 water,steam,oil,etc.
2.5	3.75	2.75		
4.0	6.0	4.4		

主要零部件材质：

序号NO.	名称part name	材质material
1	阀体body	GS-C25、CF8、CF3
2	阀瓣disc	2CR13、F304、F316
3	轴销hinge pin	F304、F316
4	波纹管组件bellows combination	F304、F316L
5	阀盖bonnet	GS-C25、CF8、CF3
6	填料packing	柔性石墨Flexible graphite、PTFE
7	压套gland	25#、F304、F316
8	定位片locator	25#、F304、F316

9	阀杆螺母stem nut	铜合金ZQA19-4
10	手轮hand wheel	碳钢carbon steel
11	并帽cap	25#
12	油杯oil cup	黄铜brass
13	六角螺母hexagon nut	ASTMA193 2H、 A193-8、 A193-8M
14	双头螺栓bolt	ASTMA193 B7、 A193-B8、 A193-B8M
15	垫片gasket	柔性石墨+不锈钢 flexible graphite+stainless steel、 PTFE
16	阀杆stem	2Cr13、 F304、 F316

WJ41H-16

压力等级 pressure	PN16														
口径size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	
H	195	195	207	218	225	230	272	290	355	410	425	540	665	720	
W	120	120	140	140	160	180	180	200	250	300	300	400	520	520	
重量(kg)Weight	4	4.5	5	7	9	12	18.5	23	38.5	56	75	113.5	235	395	
行程h	7	7	12	13	14	15	19	23	28	35	42	52	64	75	
Kv	4.2	7.4	12	19	30	47	77	120	188	288	410	725	1145	1635	

WJ41H-25

压力等级 pressure	PN25													
口径size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	195	195	207	218	225	230	272	290	355	410	425	540	665	720
W	120	120	140	140	160	180	180	200	250	300	300	400	520	520
重量(kg)Weight	4	4.5	5.5	7.5	10	12.5	19	24	43	57	79	135	285	415
行程h	7	7	12	13	14	15	19	23	28	35	42	52	64	75
Kv	4.2	7.4	12	19	30	47	77	120	188	288	410	725	1145	1635

WJ41H-40

压力等级 pressure	PN40													
口径size	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	195	195	207	218	225	230	272	290	355	410	425	540	665	720
W	120	120	140	140	160	180	180	200	250	300	300	400	520	520
重量(kg)Weight	4	4.5	6	8	11.5	13.5	20	25	45	60	83	158	305	440
行程h	7	7	12	13	14	15	19	23	28	35	42	52	64	75
Kv	4.2	7.4	12	19	30	47	77	120	188	288	410	725	1145	1635

深圳凯士比阀门

有限公司是从事阀门生产和销售的企业,被称为“香港的后花园”城市深圳,一贯坚持“以质量求生存,以科技求进步,以品质求发展,以管理求效益,以诚信为立主之本”的经营宗旨,敢于创新,贯彻“质量是企业的生命”的原则。公司产品主要按API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JB、GB等标准生产,并可根据客户的特殊要求冶炼和制造。

凯士比阀门主导产品有各种[进口阀门](#)、[球阀](#)、[闸阀](#)、[止回阀](#)、[截止阀](#)、[蝶阀](#)、[旋塞阀](#)、[放料阀](#)、[波纹管阀门](#)等国标、美标、通用阀门、特种阀门系列, [调节阀](#)、[针型阀](#)、[疏水阀](#)、[电磁阀](#)、[阻火器](#)、[呼吸阀](#)、[水力控制阀](#)

等控制阀系列等。配套销售产品有安全阀、过滤器、其他阀门等。所有配套销售产品全部由本公司质检部严格检验合格后予以出厂,从而使产品的合格率进一步提升。

阀门产品标准有GB、JB、SH、HG、API、ASME等,并可根据用户的特殊需求设计制造。采用的材料有WCB/A105、C5、WC6、WC9、CF8/F304、CF8M/F316、CF3/F304、CF3M/F304L、1Cr18Ni9Ti、F51以及特种材质等,产品广泛适用于石化、煤化工、电力、电站、石油、天然气、炼油、城建、水处理等领域,质量稳定可靠。

我司并代理德国HANK汉克阀门,中国一级总代理:深圳市凯士比阀门有限公司

公司坚持“在持续改进的质量体系中,我们始终提供顾客满意的产品和服务”的质量方针。

展望未来充满光明,“培训优秀人才,创造一流产品”是凯士比阀门公司始终不渝的追求目标。我们将以开拓进取的精神为祖国的民族工业走向世界贡献自己所有的力量。

我们愿热忱与各地客商联手协作,为祖国建设效力,共创辉煌。

进口阀门品牌:[德国汉克阀门\(HANK\)](#)、[英国斯派莎克阀门\(SpiraxSarco\)](#)

德国福林阀门(FRING)、德国柏林阀门(BOLIN)、德国诺克阀门(NOOKER)、美国威顿阀门(VTON)、美国威尔阀门(WEIR)、英国罗托克阀门(UK ROTORK)、日本北泽阀门(KITZ)、日本阀天阀门(VENN)、日本日立阀门(HITACHI)欢迎来电咨询、订购。

[进口阀门](http://www.0755valves.com "进口阀门")

[深圳阀门](http://www.0755fm.com/ "深圳阀门")

[东泽阀门官方网站](http://www.szdvalves.com/ "东泽阀门官方网站")

[东泽阀门行业网站](http://www.0755famen.com/ "东泽阀门行业网站")

[凯士比阀门](http://www.0755ksb.com/ "凯士比阀门")