

# 广西高分子平板瓦 彩釉瓦 耐候性能

产品名称	广西高分子平板瓦 彩釉瓦 耐候性能
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	斜脊瓦:180*480 檐瓦:310*480 脊瓦:345*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

## 产品详情

屋面瓦，作为古老的建筑材料之一，它既是建筑的灵魂，更是一种文化的符号，千百年来被广泛使用，其小小的躯体在屋面上演绎着的建筑艺术，见证着沧海桑田历史的变迁。复合聚酯这个概念所涉及到的材料很广泛，塑料pvc、Upc、ps等等都属于复合聚酯材料的大系列，不饱和树脂但有针对于室内的，有针对于室外的，现在市场上的合成树脂瓦的材质实际上就是一种复合聚酯中质量等级级、价格便宜的不饱和树脂或者pVc塑料材料，其耐候性能差，在室外使用寿命多5年左右，与我们的复合聚酯产品相比其使用年限实在是相差太大（复合聚酯树脂产品使用寿命可达50年以上）在产品外观复合聚酯装饰筒瓦及复合聚酯小青瓦，是仿古青筒瓦及传统小青瓦的瓦型风格，青筒瓦及小青瓦是中国传统的金典瓦型，复合聚酯装饰筒瓦及小青瓦是对传统青筒瓦及小青瓦的传承与创新，复合聚酯既具有古朴典雅的特色，又具有大气精致的现代气息，是集古典与现代相融合的装饰型屋瓦产品，能充分体现建筑的古典与现代美感的融合，对建筑具有的装饰效果，能充分体现建筑的风格，提升建筑的档次。市场里现在树脂瓦比较多，一般人了解这个产品，它价格便宜，但褪色快（2年左右）使用寿命短（5年左右），该产品主要用于临时建筑。所以必须充分了解两种产品的差异，客户容易混淆。复合聚酯瓦（筒瓦、小青瓦及西式瓦）主要是由一种复合聚酯树脂经高温高压而成，（航空复合聚酯树脂是指这种树脂材料由于具有多种其优异的耐候性能而用于航空、轮船、高铁等行业，复合聚酯就是一种材料的统称，分复合聚酯树脂、复合聚酯不饱和树脂、复合聚酯饱和树脂，其中聚酯树脂是复合聚酯材料中质量等级的，耐候性能的）复合聚酯树脂本身是一种于室外的耐候性材料，具有抗老化，耐高温（可达500°以上）抗低温在（-70°）、抗龟裂，使用寿命长特点，日常所见到的有：公园里的草坪音箱，各种雕像、井盖、集成化粪池、输油汽管道，高铁护栏等室外。产品使用寿命：我们一般表述为与建筑同寿（50年以上）。公司秉承“以质量求生存、以信誉求发展”的经营理念，本着“客户至上，诚信至上”的原则，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。