

粘土砖隧道窑整体耐火保温低温区低温硅酸铝纤维模块 维修施工设计

产品名称	粘土砖隧道窑整体耐火保温低温区低温硅酸铝纤维模块 维修施工设计
公司名称	山东淄博金石高温材料有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	
公司地址	山东省淄博市高新技术开发区
联系电话	0533-6120918

产品详情

粘土砖隧道窑整体耐火保温低温区低温硅酸铝纤维模块 维修施工设计

山东金石公司专业生产加工耐火棉、砖窑隧道窑吊顶棉块、敞口轮窑耐火保温被、轮窑窑门保温、陶瓷纤维模块、硅酸铝纤维模块、高温固化剂、陶瓷纤维毯、模块配套锚固件、陶瓷纤维折叠块、复合纤维模块、陶瓷纤维纸、陶瓷纤维板、挡火板、纳米复合反射绝热板、多晶莫来石纤维贴面块、陶瓷纤维棉、硅酸铝纤维棉等耐火保温材料,山东金石公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。

联系人：韦娜 电话：0533-6120918 传真：0533-6120936 手机：13953302390 Q Q：595460982
邮箱：13953302390@163.com 地址：山东省淄博市张店区杏园东路62号金杏丽园院内

响应国家措施，实施节能减排计划，砖窑，粘土砖窑，页岩砖窑，红砖窑，平顶窑，烧砖窑，隧道窑，辊道窑，新式轮窑，梭式窑等高中温大型窑炉，炉膛内部新型轻质耐火保温节能材料，硅酸铝吊顶模块，硅酸铝陶瓷纤维模块，适用于所有窑炉 - 超高温炉膛，公司在全国各地有实际施工安装案例，专业的隧道窑炉衬保温材料设计、生产、施工、售后一条龙服务，是国内最早参与页岩砖隧道窑保温、粘土砖隧道窑保温、煤矸石隧道窑保温权威单位，中国砖瓦协会理事单位。每年承建各种隧道窑、移动隧道窑、移动旋转隧道窑的保温砌筑内部耐火保温材料，与砖窑行业龙头企业双鸭山东方墙材集团公司等窑炉公司及砖瓦机械单位有密切合作，专业的施工队伍可以为客户提供各种复杂工况条件下的施工，维修服务，欢迎您来公司实地考察！

平顶隧道窑概况

：粉煤砖窑是将以煤矸石或页岩为主要原料的湿砖坯进行加热、烧成处理，最终形成成品砖的一种隧道式窑。粉煤砖窑的长度一般为140多米，其宽度根据砖窑大小不同，可分为3.3米、3.6米、4.6米、6.9米等几种规格。根据国家产业政策关于淘汰及改造落后粘土砖窑以期达到节能减排的工作要求，及提高产品质量、节约煤炭降低成本，改造老结构的轮窑、拱顶窑已是大势所趋。

工作区分为：排潮段、烧成段、冷却段，其中烧成段工况条件如下：

a. 长期工作温度950 ，最高工作温度1000 ~ 1050 。

b. 长期工作温度1200 ，最高工作温度1300 ~ 1350 。

烧结砖隧道窑沿窑的长度方向分为预热带、烧成带和冷却带，总长约90m ~ 130m。隧道窑的墙为直形墙，墙上设有燃烧装置以及各种冷热风和燃烧气体的通道。窑顶以前多为耐火砖砌筑的拱形顶或悬挂式平顶，也有用耐火浇注料预制块砌筑的平顶，由于能耗高、炉墙负载大导致变形开裂甚至塌窑等原因，现在逐步改为耐火纤维模块吊挂的平顶结构。窑底则由多台移动的窑车组成。窑车在埋设在基础中的轨道上移动。为了防止热气窜漏，窑车与窑墙之间均设有砂封装置。料坯码放在窑车上由窑头依次推入窑内，经过预热、烧成和冷却，最后从窑尾出窑而获得成品。

山东金石公司根据各种隧道窑使用特点，公司拥有严谨的窑炉设计部门，可以建立窑体的传热数学模型，进行传热计算，设计最佳的材质组成与结构。