

万濠VMS-4030F增强型影像测量仪

产品名称	万濠VMS-4030F增强型影像测量仪
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	48500.00/件
规格参数	品牌:万濠 型号:VMS-4030F 产地:中国
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

万濠VMS-4030F增强型影像测量仪

简介

VMS-4030F影像测量仪适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域，机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。VMS-4030F影像测量仪采用彩色CCD摄像机、变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统；VMS-4030F影像测量仪备有USB接口，与计算机连接后，采用专门测量软件QMS3D-M可对测绘图形进行处理及输出。

仪器规格参数

仪器型号	VMS-1510F	VMS-2010F	VMS-2515F	VMS-3020	
工作	金属台尺寸(mm)	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330
	玻璃台尺寸(mm)	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280
	运动行程 (mm)	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200
台					
仪器重量(kg)	100	110	120	140	

外形尺寸(长) × (宽) × (高)mm

540 × 560 × 850

760 × 600 × 900

测量与瞄准系统

摄影机：进口1/2"彩色CCD摄影机

变焦物镜倍率(电子反馈镜头):0.58 ~ 7.5X 工作距离:92mm

视频总倍率:20-351X 物方视场:11.1-1.7mm

数显分辨率：0.0005mm

Z轴升降：150 mm

X、Y坐标测量示值误差 (2.5+L/100)μm L为被测长度(单位：mm)；

照明：表面光源与透射光源均用LED，亮度可调 电源：220V(AC)，50HZ，30W

仪器标准配置及选购件 (0.5X附加镜，2X附加镜，特殊配备0.5X镜筒)

仪器配件	1X镜筒 (标准配备)	0.5X镜筒 (选购)		工作距离(mm)	
变焦镜	0.7X ~ 4.5X				
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5X(选)	11.8X-74X	22-3.4	5.9X-37X	44 ~ 6.8	175
标准配置	23.5X-148X	11.1-1.7	11.8X-74X	22 ~ 3.4	92
2X(选)	47X-296X	5.5-0.9	23.5X-148X	11.1 ~ 1.7	36

万濠VMS-4030F增强型影像测量仪