

气动不锈钢蝶阀气动不锈钢四氟蝶阀蜗轮不锈钢衬胶蝶阀

产品名称	气动不锈钢蝶阀气动不锈钢四氟蝶阀蜗轮不锈钢衬胶蝶阀
公司名称	天津意赛德阀门有限公司
价格	88.00/件
规格参数	豪德丽:适用介质：水,食品,酸, WD41F4:公称压力：PN1.0/1 天津:适用温度：-23 ~ 121
公司地址	天津市东丽区金钟工业园C6
联系电话	022-24922011 15122885911

产品详情

气动不锈钢蝶阀气动不锈钢四氟蝶阀蜗轮不锈钢衬胶蝶阀蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°-90°之间，旋转到90°时，阀门则全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻，只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭，操作简单，同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时，蝶板厚度是介质流经阀体时的阻力，因此通过该阀门所产生的压力降很小，故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。结构特点 三向偏心的独特设计使密封面之间无摩擦传动，延长了阀门使用寿命。 由扭矩产生弹性密封。 巧妙的楔形设计使阀门有越关越紧的自动密封功能，密封面之间具有补偿性、零泄漏。 体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装。 可根据用户要求配置气动、电动装置，满足遥控和程控的需要。 更换零件材质可适用于各种介质，并可进行衬里防腐（衬F46、GXPP、PO等）。 连续结构多样化：对夹、法兰、对焊。蝶阀的优点1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。2、结构简单，体积小，重量轻。3、可以运送泥浆，在管道口积存液体少。4、低压下，可以实现良好的密封。5、调节性能好。