

济南监控海康威视金牌代理

产品名称	济南监控海康威视金牌代理
公司名称	济南亿佳智能科技有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区奥体西路与花园东路交汇处新悦广场5-2505室（注册地址）
联系电话	053188566357 18805313576

产品详情

海康威视红外智能球形摄像机：DS-2AM1-714

主要特性 红外功能：

- 最低照度0Lux
- 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达60m
- 红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度，使图像达到理想的状态
- 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内罩起雾
- 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时

系统功能：

- 采用1/4"索尼高性能CCD, 图像清晰
- 精密电机驱动, 反应灵敏, 运转平稳, 精度偏差少于0.1度, 在任何速度下图像无抖动
- 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别
- 支持三维智能定位功能, 配合DVR和客户端软件可实现点击跟踪和放大
- 支持多语言菜单及操作提示功能, 用户界面友好
- 支持数据断电不丢失
- 支持断电状态记忆功能, 上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
- 支持光纤模块接入
- 支持内置温度感应器, 可显示机内温度
- 支持防雷、防浪涌、防突波功能
- 室外球达到IP66防护等级
- 支持RS-485线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以文字形式显示在视频画面上
- 支持曼码协议及线路故障诊断功能, 把故障信息, 如地址错误、波特率错误等以特殊字符形式显示在视频画面上
- 支持定时启动预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描等功能
- 支持密码保护功能, 防止被人恶意修改球机菜单参数
- 支持球机标题功能, 可在视频画面叠加中、英文字符
- 支持区域扫描和显示, 球机在设定的区域设定的时间内没收到控制命令就执行区域扫描, 并显示区域名称

机芯功能：

- 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿和低照度(彩色/黑白)自动/手动转换功能, 宽动态功能可选
- 云台功能：
 - 水平方向360°连续旋转, 垂直方向-10°-90°, 支持自动翻转, 无监视盲区
 - 水平预置点速度最高可达120°/s, 垂直预置点速度最高可达100°/s
 - 水平键控速度为0.1°~80°/s, 垂直键控速度为0.1°~60°/s
 - 支持256个预置位, 并具有预置点视频冻结功能
 - 支持8条巡航扫描, 每条可添加32个预置点
 - 支持4条花样扫描, 总记录时间大于10分钟
 - 支持比例变倍功能, 旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整
 - 支持守望功能, 预置点/花样扫描/巡航扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描, 可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

应用场景 可广泛应用于需要大范围高速监控的无光和光线较弱的场所, 如: 河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。

详细参数

型号	室外	DS-2AM1-7
机芯	图像传感器	1/4 inch Sony Super CCD
	有效像素	PAL:752(H) × 582 SC:768(H) × 496
	水平解析度	540 TVL(彩色) 400 TVL(黑白)
	信号系统	PAL/NTSC
	最低照度	0.2Lux/F1.6(彩色) 0.1Lux/F1.6(黑白);0 Lux
	白平衡	自动 / 手动 自动跟踪白平衡 室外
	增益控制	自动 / 手动
	信噪比	大于 50dB
	降噪	高/中/低/关
	背光补偿	背光补偿(ON / OFF)
	电子快门	PAL:1/50~1/10,000 C:1/60~1/10,000
	日夜模式	滤光片彩转黑
	数字变倍	16倍
	隐私遮蔽	最多24块区域, 同 时有8块区域在同一
	聚焦模式	自动 / 半自动 / 手动
	镜头	焦距
变倍速度		大约5.1秒(光学, 望远)
水平视角		52.2-2.36度(广角)
近摄距		10-1200mm(广角)
光圈数		F1.6-F4.5
功能	水平范围	360° 连续旋
	水平速度	水平键控速度: 0 °/s,速度可设;水 点速度: 120
	垂直范围	-10° ~90° (支持自动翻
	垂直速度	垂直键控速度: 0 °/s,速度可设;垂 点速度: 100

	比例变倍	支持
	预置点个数	256个
	巡航扫描	8条, 每条可添加32个
	花样扫描	4条, 总记录时间大于
	断电记忆	支持
	守望功能	预置点 / 花样扫描 巡航扫描 / 水平 垂直扫描 / 随机 帧扫描 / 全景扫描
	方位信息显示	开 / 关
	预置点视频冻结	支持
	密码保护	不支持
	区域扫描、显示	不支持
	球机标题	不支持
	指南针功能	支持, 正北方可
	定时任务	预置点 / 花样扫描 巡航扫描 / 水平 垂直扫描 / 随机 帧扫描 / 全景扫描
	RS-485线路故障诊断	支持
	曼码支持及故障诊断	支持
红外功能	红外照射距离	60米
	红外角度	根据焦距可
输入/输出	模拟视频输出	1.0V[p-p] / 75Ω PAL或NTSC, BNC
一般规范	菜单	中、英文
	云台控制协议	HIKVISION, PELCO-D P和PELCO-D(可 协议自适应)
	电源	AC24V/3A(DC12V 选)
	功耗	50W max (其中红外灯 max, 加热5W r
	工作温度和湿度	-30 ~65 ;湿度小
	防护等级	IP66(室外球) TVS 防雷、防浪涌、
	安装方式	多种安装方式可

		应用环境进行
	尺寸	230.6(mm) × 35) (室外)
	重量	5.5kg
	可选支架	长壁装支架: DS- 短壁装支架: DS- 墙角装支架: DS- 柱杆装支架: DS- 电源盒长壁装支 634ZJ