

武汉电接点双金属温度计

产品名称	武汉电接点双金属温度计
公司名称	武汉福克泰测控系统有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区粮道街191号1层
联系电话	027-88853521 15007116018

产品详情

产品名称:	电接点双金属温度计
产品特点:	
应用 电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。可以直接测量各种生产过程中的-80 ~+500 范围内液体、蒸汽和气体介质温度。	
主要特点 现场显示温度，直观方便；具有自动切断电源和报警功能；安全可靠，使用寿命长；多种结构形式，可满足不	

司要求

工作原理

电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化，当其与上下限触点接触或断开的同时，使电路中的继电器动作，从而自动控制和报警。

主要技术参数

产品执行标准：JB/T8803-1998 GB3836-83
标度盘公称直径：100 精度等级：1.0、1.5
热响应时间：40s 防护等级：IP55 正常
工作大气条件：温度-25-+55 相对湿度
85%。设定点误差：设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。切换差：切换差误差应不超过基本误差限的1.5倍。

选型方式



型号及规格	
-------	--

型号	测温范围	精度等级	保护管材料	规格 L(mm)	安装固定装置
WSSX-400	-40-+80	1.5	1Cr18Ni9Ti	75	无固定装置
				100	
	0-+50		150		
	0-+100		304	200	
				300	
				400	
	0-+150		316	500	
				750	
	0-+200		316L	1000	
	0-+300				

WSSX-410	0-+400	哈氏C-276	
WSSX-480	0-+500		
WSSX-401			可动外 螺纹
WSSX-411			
WSSX-481			
WSSX-402			可动内 螺纹
WSSX-412			
WSSX-482			
WSSX-403			固定螺 纹
WSSX-413			
WSSX-483			
WSSX-404			固定法 兰
WSSX-414			
WSSX-484			
WSSX-405			卡套螺 纹
WSSX-415			
WSSX-485			

WSSX-
406

WSSX-
416

WSSX-
486

卡套法
兰