

Makrolon

Rx2430/科思创，低粘度，辐射消毒，生物兼容，注射成型，PC

产品名称	Makrolon Rx2430/科思创，低粘度，辐射消毒，生物兼容，注射成型，PC
公司名称	深圳市裕邦塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PC 型号:Rx2430 产地:科思创
公司地址	深圳市福田区福保街道新天世纪商务中心1栋B座909号
联系电话	0755-89668220 15361525268

产品详情

现货销售：Makrolon Rx2430/科思创，低粘度，辐射消毒，生物兼容，注射成型，PC。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司具有自主进出口经营权(海关注册编号：4403160) 长期销售：Makrolon Rx2430/科思创，低粘度，辐射消毒，生物兼容，注射成型，PC。

常备现货库存，在深圳，佛山，东莞，青岛，新加坡，宁波，香港设有业务据点，为客户提供极速便捷服务。

Makrolon Rx2430/科思创，低粘度，辐射消毒，生物兼容，注射成型，PC。

MVR (300 ° C / 1.2 kg) 19cm/ 10 min，医疗设备，适用于高能辐射灭菌，根据许多ISO 10993-1测试要求生物相容，低粘度，注塑 - 熔体温度280 - 320 ° C，透明部件。

深圳市裕邦塑胶原料有限公司长期自主进口销售：Makrolon Rx2430/科思创，常备库存也可签约预定，可办理全国公路铁路运输和东南亚海运，欢迎垂询！

注：因每小时价格上下浮动过大，具体价格请来电或邮件咨询谢谢！！

物理性能

表观密度

Pellets

成型（模塑）收缩率

60x60x2mm,

密度（比重）

23 ± 2 , 50

熔体体积流动速率 (MVR)	(300 ° C/1.2
熔体质量流动速率 (MFR)	g/10 min
收缩率	流量
吸水率	平衡, 23 ° C

测试类别

测试条件

测试标准

单位

测试结果

机械性能

3.5% 应变, 23 ° C	2 mm/min , 4mm
断裂强度	50 mm/min,4mm
断裂伸长率	%
拉伸模量 (23 ° C)	2400
屈服强度	67.0
伸长率	6.1
弯曲模量	100
弯曲应变量	2 mm/min , 4mm