

洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道 |
| 公司名称 | 洛阳今辉集团 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 洛阳市王城大道紫金城3楼福斯特网络科技 |
| 联系电话 | 0379-65260793 13526921028 |

产品详情

洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道 网址：www.jhcg.com 欢迎来电咨询 13526921028

洛阳今辉专业研发、生产防腐衬胶管道、脱硫衬胶管道、耐磨衬胶管道；衬胶管道引用独特的冷粘技术工艺，可以现场把普通钢管衬上世界顶级橡胶，具有超强的结合度和极好的耐磨损、耐腐蚀性；利用“液相配方”生产的橡胶分子结构不损坏，寿命是复合陶瓷的3-6倍，可广泛用在矿山精矿、尾矿输送、井巷充填管路、灰渣输送、化工腐蚀输送等方面；详细技术请见公司网站，或来电咨询！

洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道，冶金硫酸输送管道，冶炼硫酸输送管道，化工硫酸输送管道，化工防腐管道，防腐衬胶管道，车间工艺管道，硫酸厂专用输送管道 公司与澳大利亚公司合作，引进其先进的管道冷粘工艺及橡胶板，将其冷粘技术及产品应用于橡胶与钢管之间的粘接，以普通钢管作为钢架材料，以耐磨、防腐、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层，将金属特性和橡胶特性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备，具有高强度、高耐磨、高防腐和耐高温等性能，因此可广泛用于冶金、矿山、电业、化工等工业排渣、排气等管道系统。

洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道，冶金硫酸输送管道，冶炼硫酸输送管道，化工硫酸输送管道，化工防腐管道，防腐衬胶管道，车间工艺管道，硫酸厂专用输送管道 公司与澳大利亚公司合作，引进其先进的管道冷粘工艺及橡胶板，将其冷粘技术及产品应用于橡胶与钢管之间的粘接，以普通钢管作为钢架材料，以耐磨、防腐、耐热等性能优异的橡胶作为衬里层，将金属特性和橡胶特性合二为一，形成了刚柔相济的管路设备，具有高强度、高耐磨、高防腐和耐高温等性能，因此可广泛用于冶金、矿山、电业、化工等工业排渣、排气等管道系统。

洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道

橡胶类型及特性： 95%纯天然橡胶，采用新鲜的胶乳经液相法工艺加工而成。优异的耐湿磨性、特大的伸长率、高强的回弹率和抗张强度。

硅强化天然橡胶,具有耐磨损、高回弹、耐切割、抗撕裂、等性能。

硅基充填增强型丁晴橡胶。具有耐磨、耐油、耐老化、耐疲劳、气密性良好等性能。 炭黑/硅土强化天然/合成橡胶，硬度60-70IRHD。具有耐磨损、高回弹、耐切割、抗撕裂、抗冲击等性能。 卤化丁基橡胶。耐酸碱、气密性好、耐高温。

天然橡胶，FDA认证，适用于长期接触食品的用途。

95%天然橡胶，优良的耐磨，耐紫外线以及臭氧的性能。

最突出的特点就是使用液相配方使得分子量的损失降到了最低，从而保证了橡胶的良好特性。
洛阳衬胶钢管，电厂硫酸输送管道

衬胶钢管特性：1.极高的耐冲击性 橡胶会在冲击下变形，吸收颗粒的动能，然后以反弹的形式将大部分能量回传颗粒，降低冲击力，极大的提高了使用寿命。 2.耐磨性能好 橡胶衬里可根据耐磨的需要进行配方，适用于磨耗大的环境,其耐磨性能是钢管的二十倍以上,陶瓷的四倍以上,同类衬胶管的七倍以上，可连续使用15-40年； 3.钢管的选择，适用于各种压力的需要，同时起着保护衬胶体的作用。 4.温度适应范围广，衬胶钢管可以在-40度——+140度的范围内长期使用，衬胶层不会因温度变化而与钢架脱开； 5.防腐性能好 橡胶衬里可根据防腐的需要进行配方，适用于腐蚀性高的环境,衬胶钢管可耐各种酸、碱、盐、海水及污水等的腐蚀，可在复杂苛刻的化学腐蚀环境中使用； 6.运行阻力小，降低能耗，本公司生产的衬胶钢管筒采用压出工艺生产，内壁光滑； 7.重量轻，易安装，维护和运输方便，衬胶钢管的钢架仅起承压作用，可减薄到最低承压程度，其重量比普通钢管轻20—30%，且衬胶钢管不怕磕碰，衬里不会破裂，衬胶钢管因使用寿命比钢管提高若干倍，寿命期内年平均投资低，又因重量轻，可节省支架费用，阻力消耗小节省运行费用，衬胶钢管的综合成本相应大大降低，可为用户节省大量资金。 8.可循环使用 钢管仅需一次性投资，可将用过的旧钢管修复后衬上胶继续使用，每衬一次胶相当于金属管寿命的4-5倍。又进一步节约了资金。

我公司的衬胶钢管可分为:耐磨衬胶钢管、防腐衬胶钢管、耐高温衬胶钢管三种。 公司本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，真诚服务于广大客户，并热忱欢迎各界新老朋友来公司考察、指导、洽谈。