

安全员证书 办理快速 怎样申请

产品名称	安全员证书 办理快速 怎样申请
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务优势:一对一服务 办理条件:无违法不良记录 办理周期:7-10个工作日
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	19867388811

产品详情

2. 立柱稳定,包括支撑高度\立柱间水平支撑纵横向剪刀撑间距\立杆间距(纵向\横向)等符合方案要求3. 作业环境2米以上高处制模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善三、施工用电监控要点1. 临时用电现场布置应符合施工组织设计的用电平面图;2. 高压线防护架按方案搭设;3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高大于度4米;4. 现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制;配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。

一、基坑施工监控要点1. 基坑施工应按施工组织设计或专项施工方案要求进行;2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护;3. 坑壁支护应按方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形大值和日变形量不能超过规定的限值;4. 基坑施工应设置有效排水系统;5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求;6. 上下基坑必须设置登高措施;7. 进场施工机械已经过验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。

二、模板支撑系统监控要点1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于48×3.5cm,无裂缝等

广东昊霖企业管理有限公司主营认证项目范围有:

- 1、家具售后服务认证程序 企业招标加分项证书
- 2、家具售后服务认证申报 GB/T37652-2019标准证书
- 3、合同节水管理服务认证程序 GB/T35966-2018标准证书申报

- 4、合同节水管理服务认证证书办理注意事项
 - 5、合同节水管理服务认证GB/T34149证书有效期
 - 6、节能技术服务认证证书办理须知
 - 7、五星节能技术服务认证 GB/T35966-2018标准证书申报
 - 8、节能技术服务认证申报 企业招标加分项证书
 - 9、综合能源服务认证五星等级证书办理须知
 - 10、综合能源服务认证证书样本 GB/T36733-2018标准证书
 - 11、综合能源服务认证申请程序 企业招标加分项证书
 - 12、有害生物防制服务能力评价认证证书 有害生物防制资质
 - 13、有害生物防制服务能力评价认证规程 认监委审批认证
 - 14、有害生物防制服务能力评价5星认证 CTS GHSC023-2020标准
 - 15、体育用品售后服务认证证书适用范围
 - 16、体育用品售后服务认证条件 证书有效期
 - 17、体育用品售后服务认证证书办理须知
 - 18、体育用品售后服务认证流程 证书认监委备案查询
 - 19、体育用品售后服务认证标准 GB/T27922-2011认证
 - 20、设施管理体系认证证书申报须知
 - 21、设施管理体系认证周期 证书执行标准ISO41001:
 - 22、设施管理体系认证程序 招投标加分项证书
7. 脚手架应设置登高斜道;出入口应设置通道防护棚钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地

安全施工安全制度1. 建立安全责任制, 落实责任人。安全措施是对施工项目安全生产进行计划、组织、指挥、协调或监控的一系列活动, 它可以保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全并创造适宜的施工环境。在施工中要坚持“安全, 预防为主”的方针。项目负责人是该项目的责任人, 控制的重点是施工中人员的不安全行为、设备设施的不安全状态、作业环境的不安全因素以及管理上的不安全缺陷。责任人在施工前要进行安全检查, 把不安全因素消灭在萌芽状态

四、“三宝”、“四口”防护监控要点1. 施工人员进行现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用

合格安全网封闭；3．2米以上高处作业必须系安全带；4．楼梯口应设临边扶手、电梯井口、设防护门、电梯井内应每10米设一道水平安全网；5．预留洞口、坑井设置可靠的防护措施；6．通道口设置防护棚、施工层超过24米高度设置双层防护棚；7．阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。

五、脚手架搭设监控要点1．立杆基础应有排水系统；2．架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点3．防护栏杆及安全网应在第二步以上设置4．剪刀撑应每隔9米设一道;夹角为45~60度5．立杆间距（24米高度脚手）不大于1.8米;水平高度不得大于2米6．每四步设置一层隔离笆