

# 彩钢板安装 彩钢板 康达净化

产品名称	彩钢板安装 彩钢板 康达净化
公司名称	德清康达净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德清乾元开发区苕溪东街1133号
联系电话	15967235533 15967235533

## 产品详情

### 净化区彩钢板装饰方案

#### 彩钢板

1)、彩钢板经压塑机压塑成型，经手工粘合而成，粘合剂 $3\text{kg}/\text{m}^2$ 。主板采用中字铝并接，并接缝 2-3mm；顶板采用大中字铝并接起吊，并接缝 2-3mm。

立板可预留孔洞，预留孔周边设置镀锌扣件固定。

2)、立板通常采用地槽铝（槽铝）厚度一般为 1mm；通常采用10

膨胀螺栓固定。

3)、R角的几何尺寸为50mm，厚度为0.8-1mm，一般为铝合金静电喷涂，电泳或磨砂处理，配套PVC塑料底座安装。

4)、密封胶采用道康宁。道康宁在工业密封与粘结方面有广泛的应用;与空气中的水分固化成为耐用、弹性的硅橡胶。特性:非流动性，应用于架空或侧壁表面不会产生滑动或垂流现象，优异的耐天候、防振动、防潮，耐臭氧、耐高温性能；使用温度范围广，固化后（多种颜色），彩钢板，在-62~232 下连续使用仍可保持弹性，在260 时，可间歇使用。如果需要在较高温度下使用时，黑色的道康宁732多用途密封胶可在232 下连续使用并保持弹性，而且间歇使用温度达280 ；与各种表面粘合良好;100%的硅橡胶;符合许多认证机构的认。

5)、彩钢板整体安装垂直度为 $89.5^\circ - 90^\circ$ ；水平度为 $180^\circ$ 。为了确保彩钢板无划痕，该工程彩钢板复膜层必须在完工验收前清除。次数用完API KEY 超过次数限制

彩钢板火灾特点 耐火性能差，净化彩钢板，易形成大面积坍塌。彩钢在常温下是非燃烧材料，但遇火焰烧烤，强度会迅速下降，尤其是大跨度建筑发生火灾，彩钢构件极易受高温作用发生扭曲、变形，进而导致建筑大面积倒塌。建筑规模大，夹心彩钢板，易形成立体燃烧火灾。彩钢类建筑由于强度高、自重轻、建造方便，建筑规模一般较大。发生火灾时，大量的烟气热量通过各种管道、通道向上蔓延，容易形成立体燃烧的态势。

选彩钢板德清康达净化设备有限公司，彩钢板安装，彩钢板

彩钢夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防火，防水于一体，且无需二次装修，安装快捷方便，施工周期短，综合效益好，是一种用途广泛，极具潜力的建材。

彩钢夹芯板的良好性能不仅仅取决于面板及面板与芯材的组合，更重要的是取决于芯材的材质。然而，目前彩钢夹芯板普遍使用的保温芯材或多或少都有一些弊端，大多无法同时满足防火保温、耐高温、环境友好性等特点；另一方面，该种产品的厂商越来越多，并且生产出来的产品大同小异，造成市场竞争十分激烈。因此，企业应采用一种新型替代保温芯材来赶上彩钢夹芯板领域不断更新发展的强劲势头，提高产品竞争优势，取得更大的经济效益。

彩钢板安装-彩钢板-康达净化(查看)由德清康达净化设备有限公司提供。德清康达净化设备有限公司是一家从事“净化车间,无尘车间,彩钢板,岩棉板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使康达净化在工程施工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！