

LED环形灯管变频调速老化线|铝材灯变频调速老化线|超市灯变频调速老化线

产品名称	LED环形灯管变频调速老化线 铝材灯变频调速老化线 超市灯变频调速老化线
公司名称	中山博通五金机械设备有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	中山市小榄镇物流工业园北区
联系电话	0760-22127707 18207603939

产品详情

LED路灯环型老化线制作方案

一、设备项目：LED 路灯老化线

二、规格参数：L 15000 × W1750 × H600 (mm)

三、数量：1条

四、设备结构：环型链条输送、小台车式老练、变频调速

五、功能特点：

本设备专用于LED汽车灯成品的检测老练，通过对LED汽车灯的高压、常压、低压、冲击漫游、高温等电压区的老练。电压调节范围宽，特殊情况下可老化110V、12V的LED筒灯球泡灯。使用整灯老练其特点直观、操作方便，适合不同品种与各种功率的LED筒灯球泡灯。动力系统采用变频调速系统，操作简单。

六、选材及制作：

动力：采用台湾东田品牌1.5KW的齿轮调速电机，比速为1：5；WPA100型嘉诚品牌1：40的减速机，爱德利品牌2HP变频器，变频无级调速，线速度0—4M/min可调。

机身、机架：

机架采用50×40矩形钢管焊接制作；机身采用130×23老化线专用铝合金型材；机头机尾封板用1.2mm冷板弯轧成型，支脚配镀锌可调脚杯，机身2米一段。

输送链条：采用上海链条厂出产的8分双节距双孔链条。

老化小台车：

采用1.2冷板弯扎成型，规格：438×550×60（mm）；面板采用4mm电木板；60套老化小台车老化路灯，每块板上装有2套2位音箱线夹，一次可老化120套带外线LED路灯；全线共约60套老化小台车（实际数量以安装数量为准）。

老化规则：

全线共配1种规格LED路灯老化台车。按每天8小时，每次老化时间1小时，一天的老化量为960套路灯。

挡光护罩：

在线体面上四侧各设挡光护罩，采用茶色有机玻璃板与铝合金组合而成。有效的衰减节能灯的光线，更好的保护眼睛。

7. 导电系统：在老化小车下沿线体架每侧配装有两路（零、火线）导电槽，双边沿线布置。

8. 检测节拍电路：任设一区为节拍控制区。采用三菱品牌PLC控制冲击时间，时间可调。

检测老练漫游区：

任设一区为漫游区，使电压随时间的变化而波动，180—220—250不断变化，时间采用PLC控制，时间可调。

1. 烘炉部分：尺寸2000mm*600*600mm(L*W*H)

a) 烘炉部分长度共4米（2米一段，共2段）。

b) 内胆采用1.2mm镀锌板制作。

c) 炉盖采用1.5mm冷板制作。

d) 隔层厚度为75mm，采用优质隔热石棉。

e) 采用不锈钢翘片发热管加热，装0.75KW运风马达，配风叶。采用PID数控显示，温度控制0~80度任意可调正负5 偏差，超过设定值自动断电，具有恒温功能。内部件易维修、方便、耐用。

全线功率：10KVA 5个深变品牌调压器，全线两边共设5个电压区，160V、180V、220V、240V、300V（具体分布按甲方要求而定）。共有7个区。

11. 电器控制

：电压、马达运行指示采用数字显示式

，整个电器控制系统采用触摸屏集中显示，三菱PLC控制，调压器5个，采用1个配电控柜安装。

12 特色功能：漏电报警器，即发生漏电时，自动关闭设备电源，并发出警报。

13 机体颜色：机架机身采用电脑白色喷塑，铝合金为原色。