

篮球场运动木地板生产厂家

产品名称	篮球场运动木地板生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

产品详情

沧州昌冠体育设施有限公司 各种类型的运动地板，其日常护理通常涉及除尘，根据需要采用湿拖把清洁或用洗地机进行清洁，具体取决于地板的磨损程度和使用频率。频繁的除尘清洁是很重要的，因为它有助于去除松散的污垢和沙尘，沙尘在鞋底的按压和摩擦作用下会对地板产生剧烈的磨损作用。通过清除各类人员进出场馆带来的沙砾和污垢，清洁人员在延长地板寿命方面发挥了巨大的作用。

每日、每月和年度的维护可保持体育运动地板的外观和运动性能表现在佳状态。大中小学体育馆和商业运营场馆的维保人员承担着很多责任，其中重要的是运动地板的护理和维护。体育场馆的运动地面一般由体育木地板、PVC地板或硅PU、丙烯酸地面等组成，因此维保人员需了解多重地板类型的维护程序的细节。所有不同类型的地板，它们的唯一共同点就是它们都需要以每日、每周、每月和年度维护的形式进行定期维护。

体育专用木地板还有六项主要技术指标：

- 1、吸收力性能。该项指标主要是指地板应具有良好的冲力吸收性能。当运动员在运动中脚落地时，尽量减小反弹力，尽量使运动员骨骼免受反弹力震动。
- 2、标准变形韧度。当运动员在运动中以1500N的力量脚落地时，落点地面瞬间垂直变形高度应不小于2.3mm。此项指标即要求木地板应有一定的“韧性”，而不能象水泥地面一样坚硬。

3、变形控制度。此项指标要求地板在具有一定“韧性”的同时，也应具有——定的“刚性”。具体测量方法是：当一个20gk的重物在一定高度落向地面时，落点地面垂直变形如果是A，在距落点500mm测试垂直变形高度是B，那么要求 $B/A \geq 15\%$ 。

4、球的回弹力。如果一个篮球从1.8m高落向水泥地面，回弹的高度是A3而从同一高度落向木地板时回弹的高度是B，那么要求 $B/A \geq 90\%$ 。

5、滑动特性。此项指标要求地板表面的摩擦系数要适度，如果摩擦力太大，运动员在运动过程中突然停止运动，就很容易摔倒；如果摩擦力太小，运动员在运动中突然停止运动，就容易滑出很远。此项指标要求运动员在运动中脚步突然停下来直至脚步*静止，其间滑动距离应保持在0.4—0.6m之间。

6、滚动负载。该指标是当用手推车将运动器械在运动场内来回推动时，确保不会损坏地板。滚动负载能承受的值应为2500N。体育运动舞台地板销售 体育地板采用珍贵树种作为原料，采用铁笼装码法，水温90°浸透，72小时蒸煮，完全脱脂脱酸，72小时阴干，再进入喷气式干燥炉干燥480小时，精炼而成。毛皮料的含水率为 $6-8\% \pm 1\%$ ，再经过72小时回潮平衡，方可用为加工的坯料，有问题的坯料在此过程中全部被赛选，只有优质的树料才可以进入加工环节。