

Victron Energy逆变器 Phoenix 3000VA 12V 船舶 游艇 逆变器 PIN123020100

产品名称	Victron Energy逆变器 Phoenix 3000VA 12V 船舶 游艇 逆变器 PIN123020100
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Victron 型号:PIN123020100 功率:12V3000VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy Phoenix 3000 VA 12V 逆变器 PIN123020100

Victron Energy 部件号：PIN123020100

特征：

并联和三相运行：是

逆变器规格：

输入电压范围 (V DC)：9.5 – 17V

输出：120V 60Hz

续 25 ° C 时的输出功率 (VA)：3000

续 25 ° C 时的输出功率 (W)：2500

续 40 ° C 时的输出功率 (W)：2200

峰值功率 (W)：6000

效率 (%)：93

零负载功率 (W)：15

AES 模式下的零负载功率 (W) : 10

搜索模式下的零负载功率 (W) : 4

一般的 :

可编程继电器 : 是

保护 : a – g

VE.Bus 通讯端口 : 用于并联和三相运行、远程监控和系统集成

远程开关机 : 是

共同特性 : 工作温度范围 : -40 至 +50 °C (0 – 120 ° F) , 湿度 (非冷凝) : 最大 95%

外壳 :

共同特性 : 材料和颜色 : 铝 (蓝色 RAL 5012) 防护等级 : IP 21

电池连接 : 2+2 M8 螺栓

230 V 交流连接 : 螺丝端子

重量 : 38 磅

尺寸 (x 宽 x 深) : 14.3 " x 10.2 " x 8.6 "

SinusMax – 卓越的工程设计 Phoenix 系列逆变器专为任务而开发, 适用于广泛的应用。设计标准是生产具有优化效率但不影响性能的真正正弦波逆变器。采用混合 HF 技术, 结果是质量的产品, 尺寸紧凑, 重量轻, 能够毫无问题地为任何负载供电。

额外的启动功率 SinusMax

技术的一个独特之处在于非常的启动功率。传统的变频技术无法提供如此的性能。然而, Phoenix 逆变器非常适合为制冷压缩机、电动机和类似设备等困难负载供电。

得益于并联三相和分相运行能力, 几乎无限功率 多达 6 台逆变器可以并联运行, 以实现更的功率输出。例如, 六个 24/5000 单元将提供 24kW / 30kVA 的输出功率。也可以在三相 0r 分相配置中运行。

将负载转移到另一个交流电源: 自动转换开关 如果需要自动转换开关, 我们建议改用 MultiPlus 逆变器/充电器。该开关包含在这些产品中, 可以禁用 MultiPlus 的充电器功能。计算机和其他电子设备将继续运行而不会中断, 因为 MultiPlus 具有非常短的切换时间 (小于 20 毫秒)。

计算机接口 所有型号都有一个 RS-485 端口。您需要连接到您的 PC 的是我们的 MK2 接口 (见附件)。该接口负责逆变器和计算机之间的电流隔离, 并将 RS-485 转换为 RS-232。还提供 RS-232 至 USB 转换电缆。连同我们的 VEConfigure 软件 ([可从我们的网站免费下载](#)) , 逆变器的所有参数都可以定制。这包括输出电压和频率、过压和欠压设置以及继电器编程。例如,

该继电器可用于发出多种报警条件信号，或启动发电机。逆变器还可以连接到 VENet，即 Victron Energy 的新电力控制网络，或连接到其他计算机化监控系统。

重量	
可用性	
tab2-内容	其他资源：1200VA – 5000VA – 产品规格 3000VA 120V – 产品规格
型号	
类别	电子产品 > 电子配件 > 电源 > 电源适配器 > 电源逆变器
菜单名称	
简称	Victron Energy Phoenix 3000 瓦 12V 逆变器充电器 (健康) 状况
制造商零件编号	victron-energy-逆变器充电器
标题	Victron Energy Phoenix 3000 瓦 12V
简称	
分类	新的