

# 理光 PJ LU10600 13000流明,带给您视觉上的震撼

产品名称	理光 PJ LU10600 13000流明,带给您视觉上的震撼
公司名称	广州兆成电子科技有限公司
价格	325000.00/台
规格参数	品牌:理光 RICOH 型号:PJ LU10600 产地:中国
公司地址	广州市天河区黄村三环路20号尚北科创园B栋303室
联系电话	020-87596244 15920427043

## 产品详情

### 多模激光光源

采用多模组结构。激光光束来自多个激光二极管，即使一个二极管出现故障，对整体亮度的影响也不会太大。

可以有效避免在重要演示中投影光源突然熄灭的情况，更加稳定可靠！

### 光机升级

全新光机升级，大幅度提升了画面色彩均匀度，白色看上去更加纯正，更贴合中国人对白色的喜好。光源利用效率也进一步提高，亮度表现更佳。

### 长寿命

采用激光光源，支持7x24小时连续工作。能实现长达20,000小时的超长寿命，是普通光源寿命的10倍。

### 秒开秒关

无需等待，开机即可体验高清高亮画面。关机后可直接拔电，方便安全。

### IP6X级防尘设计

灰尘是影响投影机寿命的关键因素。本投影机采用全密闭光机以及加强型防尘滤网，

达到IP6X级别防尘标准，灰尘无法进入激光光源和光学引擎。为您提供持久、稳定、可靠的演示应用。

#### 色彩管理

通过全新的HSG色彩微调、RGB进阶调整及Gamma类型选择等功能，调整画面的色彩和灰度。

既可满足单台投影机的特殊色彩需求，也可将设定数值导入到其他投影机，使多台投影机之间的亮度和色彩一致，达到拼接或融合画面的高要求。

#### 内置双色轮

本系列投影机采用了内置双色轮设计，通过遥控器就能实现一键物理切换，为用户提供了色彩优先和亮度优先两种应用模式，能够将亮度和色彩进行更好的诠释。

#### 液体冷却技术

液体冷却技术采用热交换半导体电路直接对DMD芯片进行循环冷却，提高冷却效率加强散热效果的同时，实现保障DMD芯片稳定运转，确保投影机的使用亮度和图像质量，延长投影机的使用寿命等多种功能。

#### 高分辨率

采用0.67英寸WUXGA DMD芯片，可以无压缩地投射1920x1200的影像，细节处也能清晰呈现。

#### 720度多方位安装

激光光源无散热要求，可以根据客户需求进行720度多方位安装，灵活方便，减少了安装限制且大大拓宽了应用范围。

此外，本投影机还支持垂直纵向安装，有效应对狭长型场地的大画面要求。

#### 水平、垂直梯形校正/四角校正

由于安装环境的复杂性，投影机摆放完成后，画面会有一些的失真形变。

四角校正功能可对投影画面的每一个角进行单独调整，再辅以水平、垂直梯形校正功能，轻松使投射画面成为矩形。

#### 电动聚焦/电动变焦/电动镜头位移

具备电动聚焦、电动变焦和电动镜头位移功能，可远程调节安装画面，无需移动投影机，大大提高了使用的便利性，轻松呈现高质量的图像。

#### HD BaseT技术

HD BaseT技术是一种使用一根光缆的多信号传输系统。使用HD BaseT技术，通过普通的RJ45接头或CAT5e/6网络线缆，

就能无压缩地传输高清视频和文档资料，且大传输距离可达100m。为投影机的安装与应用提供了更大的

操作空间。

支持主动立体3D

支持市面上多种主动3D技术，包括DLP LINK 3D，蓝光3D等。

具备3D-Sync In和out接口，可接3D发射器对3D眼镜发射3D信号，实现3D同步。

七种可选镜头

灵活更换镜头的设计，为各种大型场所和商业设施的应用提供了便利。

通过可选的超短焦、短焦、标准、长焦和超长焦镜头，能呈现各种投射比例和距离，满足不同环境的应用需求。

## 主要参数

产品类型 工程投影机

投影技术 DLP

亮度 13000流明

标准分辨率 WUXGA (1920\*1200)

## 光源参数

光源类型 蓝色激光

光源寿命 20000小时

## 投影参数

变焦方式 电动变焦

聚焦方式 电动聚焦

投射比 0.377 : 0.76-8.83

投影尺寸 60-600英寸

色彩数目 1.073亿色

色轮 双色轮

## 系统参数

支持主动立体3D，HD BaseT技术

画质技术

## 接口参数

输入接口 Mini D-SUB15pin x1 BCN x1 HDMI/MHL x1 DVI-I x1 (only support digital signal) S-Video (Mini D) x1 3G-SDI x1

输出接口 Mini D-SUB15pin x1 3G-SDI x1 3D Sync out x1

控制接口 控制输入：D-SUB 9pin x1 Mini Jack x1 (遥控器) RJ45 x1 控制输出：D-SUB 9pin x1

## 规格参数

产品噪音 正常模式：41dB，经济模式：37dB

电源功率 正常：1230W，节能功率：990W，待机功率：< 0.5W

电源性能 AC100-240V，50/60Hz

产品尺寸 548 × 552.5 × 174mm

防尘等级 IP6X

适用环境 工作温度：0-40 工作湿度：10-90%

## 保修信息

保修政策 全国联保，享受三包服务

质保时间 2年

质保备注 灯泡6个月（或使用在1000小时以内）

[产品类别]：激光工程投影机

[品牌型号]：理光 PJ-LU10600

[销售商家]：广州兆成电子科技有限公司

[联系人]：叶经理

【代理科视/理光/光峰投影机，投影机维修及保养】

【全息影像系统，全景影音系统，地面墙面互动系统】

【会议，教学音响、卡拉OK系统音响 促销特惠】

[公司地址]：广州天河区黄村三环路16号尚北科创园B栋303-305室

路线：地铁：4/21号线黄村站下D出口直走1千米左右即可到达