

耐低温PPS塑料（PPS塑料注塑温度）

产品名称	耐低温PPS塑料（PPS塑料注塑温度）
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宝理 型号:1130A1 性能:高韧性
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

耐低温PPS塑料（PPS塑料注塑温度）

供应PPS 日本宝理 1130A1, 高韧性

供应PPS 日本宝理1130A64 标准, 低溢料

供应PPS 日本宝理1140A1高韧性 GF40%

供应PPS 日本宝理 2130A1导电性,滑动性

供应PPS 日本宝理 3130A1滑动性 30% 矿物填料

供应PPS 日本宝理 6150T6 高耐冲击

供应PPS 日本宝理1140T6 GF40%

供应PPS 日本宝理1150T6 GF50%

供应PPS 日本宝理6345A4 , GF30 PTFE润滑

供应PPS 日本宝理6465A62-BK , 60% 玻璃珠玻璃纤维

供应PPS 日本宝理1150A6 gf50 ,

供应PPS 日本宝理6565A6低温模具.良好树脂间粘接性 , 玻纤/无机物增强

供应PPS 日本宝理6565A7低温模具.良好树脂间粘接性,玻纤/无机物增强

供应PPS 日本宝理 6660A42 超外观良好，各向异性低减GF/M60%

供应PPS 日本宝理 1130T6玻纤增强30%,高韧性。薄壁零件。

供应PPS日本宝理 1140A61 GF40高流动。汽车行业，机械零部件 注塑挤压

供应PPS 日本宝理 1140A62 高流动。汽车行业，电子应用 注塑挤压 ASTM

供应PPS 日本宝理1140A64 玻纤增强40% 汽车行业，电子应用 注塑挤压

供应PPS 日本宝理 1140A65玻纤增强40%低萃取物。汽车行业，电子应用

供应PPS 日本宝理 1140A66 玻璃纤维增强40%汽车行业，电子应用 挤压

供应PPS 日本宝理 6935A4 滑动性 GF/M20%PTFE 铁氟龙

供应PPS 日本宝理 2115A1防静电，润滑

供应PPS 日本宝理 7140A4 导电性滑动性 碳纤维增强材料30% PTFE润滑剂

供应PPS 日本宝理 7340A4 导电性 碳\玻璃\矿物, 45% 填料按重量

供应PPS 日本宝理2130A1 导电性 碳纤维增强材料, 30%

供应PPS 日本宝理3130A1 矿物30%

耐低温PPS塑料（PPS塑料注塑温度）