

# 大型高压绝缘接头生产厂家

产品名称	大型高压绝缘接头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 绝缘法兰与绝缘接头是为石油、化工等行业生产的产品，它结构简单，使用安全，性能\*\*，得到用户广泛\*\*。绝缘法兰产品已形成系列，当有特殊情况时，可依据用户要求另行设计制造。绝缘法兰主要应用于燃气输配管线和燃气调压、计量、存储等设备之间，其主要作用是将燃气输配管线的各段间、设备与管线间相互绝缘隔离，保护其不受化学腐蚀，延长管线和设备使用寿命。产品符合SY/T0516-1997《绝缘法兰设计技术规定》标准。绝缘法兰的工作原理是，利用绝缘法兰中的绝缘垫片及高强度绝缘套垫的电绝缘性能进行绝缘法兰两边的电绝缘进行工作的。根据工程实际，我们对该绝缘法兰的绝缘性能按《绝缘法兰设计技术规定》（SY/T0516--1997）中的有关要求及《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》（SYJ23—86）中的有关方法进行测试，测试结果表明：绝缘垫片及紧固螺栓的绝缘套垫在绝缘工作表面间的电阻值能满足规范要求。此种绝缘法兰在进行了阴极保护的输配管网的楼幢阀处及需进行电位分片（区）隔离的埋地管阀井中使用。进行埋地输配管网的分片（区）隔离可以较清楚地掌握各片（区）管网的阴极保护情况；对阴极保护分片（区）进行评价，针对不同的阴极保护情况进行处理；当相邻片（区）的保护电位相同（或相近）且达到保护电位要求时，可用跨条将绝缘法兰两边连通进行统一保护；当相邻片（区）的保护电位相差较大时且有达不到保护电位要求的片（区）时，可将达不到保护电位要求的片（区）进行特殊处理直至符合要求为止，以后再连片运行。标准法兰英文（National standard flange）是指按人民共和国地区标准《GB/T 9112~9124-2010钢制管法兰》的规定生产的法兰片。绝缘法兰是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电法腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能的管道法兰接头的统称。绝缘法兰英文（Insulating flange）是对同时具有埋地钢质管道要求的密封性能和电化腐蚀防护工程所要求的电绝缘性能的管道法兰接头的统称。它包括一对钢质法兰、两法兰间的绝缘密封件、法兰紧固件和紧固件绝缘零件以及与两片法兰已分别相焊的一对钢质短管。标准法兰标准由人民共和国地区质量监督检验检疫总局和中国地区标准化管理\*\*于2011-01-10联合发布，从2011-10-01起实施的\*\*性标准。GB/T 9112~9124-2010一共包括了以下13项标准：

代替了标准GB/T9112-2000;GB/T10745-1989标准 GB/T 9112-2010 钢制管法兰 类型与参数  
GB/T 9113-2010 整体钢制管法兰 GB/T 9114-2010 带颈螺纹钢制管法兰  
GB/T 9115-2010 对焊钢制管法兰 GB/T 9116-2010 带颈平焊钢制管法兰  
GB/T 9117-2010 带颈承插焊钢制管法兰 GB/T 9118-2010 对焊环带颈松套钢制管法兰  
GB/T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰 GB/T 9120-2010 对焊环板式松套钢制管法兰  
GB/T 9121-2010 平焊环板式松套钢制管法兰 GB/T 9122-2010 翻边环板式松套钢制管法兰  
GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖 GB/T 9124-2010 钢制管法兰

