

济宁西门子授权总代理商SIEMENS

产品名称	济宁西门子授权总代理商SIEMENS
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

济宁西门子授权总代理商SIEMENS UR2-H 机架的规范 机架 UR2-H 6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H 6ES7 400-2JA10-0AA0 单倍宽插槽数 2 x 9 2 x 9 尺寸 W x H x D (mm) 482.5 x 290 x 27.5 482.5 x 290 x 27.5 装配导轨的材料 薄钢板 铝 机架 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 34 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 机架 UR2-H 6ES7 400-2JA00-0AA0 UR2-H 6ES7 400-2JA10-0AA0 重量(kg) 4,1 3,0 总线 分段式 I/O 总线, 分段式通讯总线 机架 2.3 UR2-H 机架(6ES7400-2JA00-0AA0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 35 2.4 机架 CR2 (6ES7401-2TA01-0AA0) 引言 CR2 机架用于分段式机架设计 监视功能 发生故障(风扇有故障)时不会关闭风扇 PROFIBUS DP 主站接口 IM 467/IM 467 FO 8.3 连接到 PROFIBUS DP S7-400 自动化系统模块数据 420 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 R T R T 352),%86'3 纳 纳 纳 图 8-6 将光缆插入 IM 467 FO 光缆的弯曲半径 向插入式适配器插入双工光缆线芯及布线时, 确保不得超过 30 mm 的允许弯曲半径 正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提 模拟量模块 5.18 模拟量模块的中断 S7-400 自动化系统模块数据 258 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 参见 特性(页 259) 关于参数分配的常规信息(页 226) 5.19 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 13 位(6ES7431-1KF00-0AB0) 5.19.1 特性 概述 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 13 位具有以下特性: 8 个用于电压/电流测量的输入 4 个用于电阻测量的输入 可并行调整的各种测量范围 分辨率 13 位 模拟量部分与 CPU 隔离 通道之间或连接的传感器的参考电位与 MANA 之间允许的共模电压为 30 V AC 模拟量模块 5.19 模拟量输入模块 SM 431; AI 8 x 13 位(6ES7431-1KF00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 259 SM 431; AI 8 x 13 位的电路图 D +5V 0V CH1 CH7 CH0 +5V -5V 0V MV0+ MI0+ MI0+ M0- CH1 CH7 F_CON M ANA 扭展 兔6 兔6 兔6 图 5-22 SM 431; AI 8 x 13 位的电路图 警告 模块可能受损 暖启动 在断电后进行暖启动会设置用户编程的动态数据以及执行在系统中的用户程序 表格 5-62 SM 431; AI 16 x 16 位的诊断信息 参数分配错误 可能显示的内容 说明 对于模块 模块错误 内部错误 错误参数 您可以在相应表中找到有关 诊断信息的说明 “ EMC ” 定义 电磁兼容性(EMC) 是电气设备或系统在其电磁环境中正常运行且干扰环境的能力 无进水保护 1 +24 V L+ QI MANA 0 V M UISO RL 图 5-20 将负载连接到隔离 AO 的电流输出 L+ : 24 VDC 供电电压接线端 QI : 模拟量输出电流 MANA : 模拟电路的参考电位 M : 接地 UISO : MANA 与机壳接地间的电位差 (1) 机壳接地 参见

将负载/执行器连接到模拟量输出 (页 248) 模拟量模块 5.16 将负载/执行器连接到电流输出 S7-400 自动化系统模块数据 252 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 5.17 模拟量模块的诊断功能 可编程和非可编程诊断消息 我们将诊断消息区分为可编程诊断消息和非可编程诊断消息

[郑州西门子授权总代理商SIEMENS](#)