

嵌入式WIFI转串口模块外接天线

产品名称	嵌入式WIFI转串口模块外接天线
公司名称	济南有人物联网技术有限公司
价格	78.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦1号楼11层
联系电话	0531-88826739 15508664351

产品详情

功能强大的又一个wifi联网利器出现，简单一步，轻松提高产品档次，让你的设备可以用手机或者笔记本电脑通过wifi控制，也可以通过wifi路由器联网。

随着智能手机的普及，设备通过wifi联网控制逐渐成为一个趋势，让手机成为一个万能控制器，简单易用，wifi将是一个千亿级市场，各大ic厂商的持续投入就是好的证明。现在开始，为你的设备升级wifi功能吧，早做储备，早日抢占市场先机。

我们的设计理念，简单、可靠、价格合理。

本wifi串口模块代表目前国内wifi转串口模块的高设计水平，稳定、功能强大、信号极好，非普通模块产品可比，只要试了你就知道。

本页产品为外接天线版本，如果有尺寸限制，可以选择板载天线版本usr-wifi232-a。

wifi模块品质保证：

- 1、通过ce和fcc认证，这是电子产品进入欧盟和美国的准入证明，也是产品品质的标志。
- 2、经过高低温测试，-20 -80 工业级工作环境温度范围，可提供高低温测试报告。
- 3、每一款产品都经过专业测试设备严格测试和老化。
- 4、核心采用marvell专业领先的高品质wifi模块，高速arm内核，保证处理能力和稳定性。
- 5、内建看门狗和心跳机制，保证在线能力。

wifi串口模块性能和功能特色：

- 1、通讯距离：外置天线版本400米，内置天线300米。测试条件：开阔地视距，两个模块自行组网，57600波特率双向互传不丢包，轻松穿三层混泥土墙。
- 2、高支持波特率460800bps
- 3、支持绝大多数wifi加密方式和算法，wep/wap-psk/wap2-psk/wapi，加密类型 wep64/wep128/tkip/aes
- 4、支持ieee 802.11 b/g/n，用来做远距离覆盖的大功率ap多使用802.11 n协议，本模块也完美支持。
- 5、支持dhcp自动获取ip，支持工作在ap模式时为从设备分配ip
- 6、支持网络协议：tcp/udp/arp/icmp/http/dns/dhcp
- 7、可选tcp server/tcp client/udp 工作模式，tcp server模式时可支持多达32个client连接
- 8、超小体积，双排2.0间距插针，方便用户应用。
- 9、通过拉低reload io口一秒即可恢复出厂设置，不用担心设置错
- 10、支持无线工作在ap模式和节点(station)模式，真正的硬件ap，安卓系统可以直接访问
- 11、可选内置板载(usr-wifi232-a)或者外置天线(usr-wifi232-b)
- 12、支持透明/协议数据传输模式，高达1m缓存空间
- 13、提供at+指令集配置
- 14、提供友好的web配置页面，通过网页配置
- 15、串口分帧延迟和数据量可以设置
- 16、3.3v单电源供电
- 17、支持路由/桥接模式网络构架
- 18、强大的技术支持，可提供定制服务