

CuNi15Sn8自润滑特性特种铜基合金-上海钜备

产品名称	CuNi15Sn8自润滑特性特种铜基合金-上海钜备
公司名称	上海钜备金属材料有限公司
价格	380.00/千克
规格参数	规格:10-300 密度:8.9 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾工业区九干路243号
联系电话	021-67898366 17321273906

产品详情

CuNi15Sn8自润滑特性特种铜基合金-上海钜备

CuNi15Sn8应用主要用于智能手机摄像头马达对焦弹片，大型飞机起落架轴承。也是油井连杆、高温大交变载荷、高温连接器、射频连接器摩擦件的材料标准机械、器具、检测仪、通信设备、热交换机建材等各产业使用广泛、尤其在支撑产业的HARDEARE(计算机硬件五金器具)用途方面作为可信赖的金属材料而被认可采用上海钜备金属材料有限公司。

CuNi15Sn8合金是通过Spinodal分解强化的新型高性能弹性电子材料。该合金因为在高温下具有良好的抗应力松弛能力,已经被认定为继铍青铜后理想的高温电连接器接插件材料。而且由于该合金在很高温下也能够保持形态稳定,不发生形变以及很小的应力松弛,因此在近几年已经开始逐渐取代铍青铜。除此以外,CuNi15Sn8合金还具有高硬度、高弹性、高的导电稳定性等特点,可以保证长时间良好的电接触性以及可靠的稳定性,这些一系列优异的性能均保证了它能够在日益小型化和轻量化的仪器仪表和电子设备上应用。

铜合金CuNi15Sn8是镍锡合金，在海水应用中具有出色的抗腐蚀和应力腐蚀开裂性能。

CuNi15Sn8特征：出色的抗腐蚀和抗气蚀能力在苛刻的应用中具有出色的润滑性和耐久性材料符合ASTM-B251规范。

CuNi15Sn8铜镍锡合金润滑性铜板

CuNi15Sn8化学成分上海钜备主要元素

镍Ni：14.5-15.5%

锡Sn：7.5-8.5

硅Si : 0.001

锰Mn : 0.003

磷P : 0.06

硫S : 0.0001

镁M : 0.001

铁 : 0.03

锌Z : 0.17

铅P : 0.018

CuNi15Sn8硬度27-30度 ,

CuNi15Sn8工艺推荐 : 先做铸锭再锻打保证性能。经验之谈离心铸造会有沙眼。

铜具备高导电性和热传导性,优异的耐腐蚀性和固着性。

一、产品质量承诺 :

1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测,每批出货前保证对产品进行全过程检查(如规格数量尺寸材质),待产品被确认合格后再发货。如客户在收到货后发现材料有瑕疵如:表面开裂
尺寸偏小材料不符合。我公司保证5天内退货或换货

二、产品价格承诺 :

1、为了保证产品的高可靠性和稳定性,系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术及机械性能为代价的基础上,真诚量大从优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺 :

1、产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,可以协商发顺丰快递。运费双方沟通解决.

2、产品交货时,我公司向用户提供下列文件;

产品质保书

出货送货单

增值税13%发票

有特殊要求的如探伤报告也可以.

四、售后服务承诺：

- 1、服务宗旨：快速、准确、周到、诚信。
- 2、服务目标：服务质量赢得用户满意。

作者：上海钜备
