

Victron Energy Phoenix 紧凑型逆变器 12V2000W - CIN122200000

产品名称	Victron Energy Phoenix 紧凑型逆变器 12V2000W - CIN122200000
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Victron 型号:CIN122200000 功率:12V2000VA
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy Phoenix 紧凑型逆变器 12v 2000w - CIN122200000

Phoenix 系列逆变器专为用途而打造，但价格具有竞争力，可满足商业和休闲用户的预算。所有 Victron Energy 逆变器都采用创新的混合/线频率开关技术，以在不影响输出性能的情况下受益于效率、紧凑尺寸和更轻重量的优势。SinusMax - 卓越的工程设计

Phoenix 系列逆变器专为任务而开发，适用于广泛的应用。设计标准是生产具有优化效率但不影响性能的真正正弦波逆变器。采用混合 HF 技术，结果是质量的产品，尺寸紧凑，重量轻，能够毫无问题地为任何负载供电。额外的启动电源

SinusMax 技术的一个独特之处在于非常的启动功率。传统的频技术无法提供如此的性能。然而，Phoenix 逆变器非常适合为制冷压缩机、电动机和类似设备等困难负载供电。由于具有并联和三相运行能力，几乎可以提供无限功率

多达6台逆变器并联运行，实现更的功率输出。例如，六个 24/5000 单元将提供 24kW / 30kVA 的输出功率。也可以在三相配置中运行。将负载转移到另一个交流电源：自动转换开关

如果需要自动转换开关，我们建议改用 MultiPlus 逆变器/充电器。该开关包含在这些产品中，可以禁用 MultiPlus 的充电器功能。计算机和其他电子设备将继续运行而不会中断，因为 MultiPlus 具有非常短的切换时间（小于 20 毫秒）。电脑接口

所有型号都有一个 RS-485 端口。您需要连接到您的 PC 的是我们的 MK2

接口（见附件）。该接口负责逆变器和计算机之间的电流隔离，并将 RS-485 转换为 RS-232。还提供 RS-232 至 USB 转换电缆。连同我们的 VEConfigure 软件（可从我们的网站免费下载），逆变器的所有参数都可以定制。这包括输出电压和频率、过压和欠压设置以及继电器编程。例如，该继电器可用于发出多种报警条件信号，或启动发电机。逆变器还可以连接到 VENet，即 Victron Energy 的新电力控制网络，或连接到其他计算机化监控系统。

特征

开联和三相操作

输入电压范围 (V DC) 9.5 - 17V / 19 - 33V / 38 - 66V

输出电压：230 VAC \pm 2% 频率：50 Hz \pm 0,1% (1)

续 25 C 时的输出功率：2000 VA / 1600 W

VE.Bus 通讯端口，用于并联和三相运行、远程监控和系统集成

保护：输出短路；超载；电池电压过/过低；温度过；逆变器输出 230 V AC；输入电压纹波太

尺寸（x 宽 x 深）：52.0x25.5x12.5 厘米/重量：13 公斤