

延庆叠螺式污泥脱水机 弘满环保 叠螺式污泥脱水机

产品名称	延庆叠螺式污泥脱水机 弘满环保 叠螺式污泥脱水机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内
联系电话	18553403631 18553403631

产品详情

叠螺式污泥脱水机特点：1、污泥脱水机工作周期短，：高压挤压，可以大大减少在蛋糕中的水含量在一个短的时间内。2、污泥脱水机运行成本低：全自动化控制程序。这隔膜压滤机可无人值守，延庆叠螺式污泥脱水机报价，节约运营成本。3、污泥脱水机操作简单：采用清洗装置上，有几个动作和与汽车板移机同步。可以根据需要设置的洗涤循环（现场可调节）4、污泥脱水机低功耗：隔膜压榨功能，在很短的时间来完成这个过程，节省功耗。5、污泥脱水机广泛的应用：耐腐蚀性强，基本适用于所有固液分离项目6、叠螺式污泥脱水机高压压缩：TPE的弹性体使过滤板具有良好的质量，并可以达到大的压力过滤器25（MPA），使水分含量大大降低，节省干燥成本和提高产量。7、自动滴盘：滴水托盘，也可以根据客户的需求和自动启闭添加可以由PLC系统控制。

402型叠螺式污泥脱水机

402型叠螺式污泥脱水机

402型叠螺式污泥脱水机是40系列叠螺机，2组脱水主机组成，功率为3.3kw，大处理量为380kg/h，大进水量为14m³/h。

402机型属于中大型叠螺式污泥脱水机，叠螺式污泥脱水机，具有处理量大，耗能小等优点。

叠螺污泥脱水机操作规程：

1、叠螺污泥脱水机开机前检查

混合槽内是否有杂物，过滤本体是否将污泥排空，是否有泥块在螺旋轴轴头处。

2、叠螺污泥脱水机开机步骤

- (1) 向PAM制备系统内加入絮凝剂并开启搅拌装置；
- (2) 手动喷淋过滤本体上的动定2分钟；
- (3) 开启本体驱动电机，并检查本体驱动电机的旋转方向是否正确，同时继续喷淋2分钟；
- (4) 依次启动絮凝剂供药泵、进泥泵及絮凝搅拌电机；
- (5) 调整进泥量和螺旋轴转速速度、调整背压板间距，使处理量和含水率到优。

3、叠螺污泥脱水机开机后检查

螺旋轴旋转是否正常，混合槽泥位是否稳定，各转动部件运行是否正常，有无异响。

4、叠螺污泥脱水机停机步骤

- (1) 关闭污泥进料泵，停止进污泥；
- (2) 关闭加药泵、加药系统，停止加药；
- (3) 放空絮凝混合槽，停止絮凝搅拌电机；
- (4) 待污泥全部排尽（不得少于30分钟），手动喷淋过滤本体5分钟，将设备冲洗干净；
- (5) 关闭电源。

叠螺体由固定环、游动环、螺旋轴、螺杆，垫片和若干连接板等组成，固定环通过六根螺杆将其连接在一起，在固定环之间装有垫片和游动环，雄新叠螺式污泥脱水机，固定环和游动环均由抗打磨的材料制作而成，使得整机的寿命较长，螺旋轴穿在固定环和游动环中间，并且游动环空套于螺旋轴上。叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。

延庆叠螺式污泥脱水机报价-弘满环保-叠螺式污泥脱水机由德州弘满环保设备有限公司提供。“叠螺机,污泥脱水机,叠螺污泥脱水机,自动加药机,污泥烘干机”选择德州弘满环保设备有限公司，公司位于：德州市陵城区经济开发区澳通经济工业园内，多年来，弘满环保坚持为客户提供好的服务，联系人：何经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。弘满环保期待成为您的长期合作伙伴！