

单梁起重机

产品名称	单梁起重机
公司名称	西安凤翔工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区雅荷花园
联系电话	15389454268

产品详情

单梁起重机(www.86qzj.com)结构设计

单梁起重机欧式优化设计，自重轻，轮压小，尺寸矮；起重量达到32t；多种模式满足所有用户的各种使用；优秀的驱动性能，变频调速，运行平稳。

单梁起重机产品优点

单梁起重机单主梁，焊接箱形，拱度符合国家标准，钢板材料为Fe37或Fe52（相近国内钢材Q235B或Q345B），腹板由40mm数控切割整幅下料，确保拱度曲线的光滑成型和精度，主焊缝采用埋弧自动焊、无损探伤。焊后整梁抛丸处理，达到Sa2.5级，消除焊接应力，环氧富锌漆，两底两面，140μ厚，寿命长，外表美观，光泽好，主梁与端梁采用10.9级高强度螺栓连接，确保整机结构强度和精度。大小车采用三合一驱动机构，变频无级调速，硬齿面，盘式制动器，大车驱动IP55，F级绝缘，接电持续率达到40%ED。端梁配置平轮或双轮缘车轮、抗磨轴承、大车缓冲块、防脱轨端板。

单梁起重机产品特点

单梁起重机

具有结构合理,整机刚性强等特点。整机是一种轻小型起重机械。起重量为1t~10t，跨度为7.5~22.5m，工作级别为A3~A5，工作环境温度-25~+40℃。该起重机适用于机械加工车间、仓库等场所作一般装运和搬卸物件的工作。操作形式为地操、遥控、地操加遥控及空操、空操加遥控等五种形式。LB防爆电动单梁起重机与HB隔爆型电动葫芦、防爆控制箱及其它防爆电气设备配套使用，在地面操

作，是一种有轨运行的轻小型**起重机**。

。该起重机防爆标志为Ex,适用于工厂具有防爆级别为 A、 B、 C级，温度组别为T1 ~ T4的可燃xing
气体或蒸汽与空。

采购单梁起重机请与我们联系

公司名称：西安凤翔工程机械有限公司 详细地址：陕西省西安市未央区雅荷花园

邮政编码：710016 联系人：李先生 联系电话15389454268

公司网址：<http://www.86qzj.com>