

山东鲁新 欧式双梁起重机用途 吉林欧式双梁起重机

产品名称	山东鲁新 欧式双梁起重机用途 吉林欧式双梁起重机
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

防摇未投入时：起动、停止、加速、减速晃动严重，工件摆动距离为 $\pm 80\text{cm}$ 左右，欧式双梁起重机定制，且需要超过相当长时间，吉林欧式双梁起重机，工件才能静止。吊钩无法正常吊动。且无法在短时间内从一工位稳定的移至另一工位。

防摇投入时：起动、停止、加速、减速晃动轻微，摆动距离为 $\pm 1.5\text{cm}$ ，可按原要求的工艺流程进吊运。
2、快——有效提高工作效率

由于工业生产规模的不断扩大，生产效率日益提高，以及产品生产过程中物料装卸搬运费用所占比例逐渐增加，促使大吨位工业起重机的需求量不断增长。在起重量大、工作等级制度要求高、工作速度快的需求下，客户对起重机的可靠性和降低能耗指标提出了更高的要求。在某些行业或者高频繁的货物搬运，欧式双梁起重机厂家订制，工位起重机的大幅度摇摆增加了工作周期时间，无法满足用户对高频繁，高节奏的生产需求，加大了作业成本。

欧式起重机卷扬机组的维护与保养

经常观察减速箱油窗，检查润滑油油面是否在规定的范围内，当低于规定的油位时，应及时补充润滑油。

在吊机使用不很频繁且密封状况及使用环境良好的情况下，减速箱内的润滑油每半年更换一次，使用环境恶劣时，每季度更换一次。当发现箱内进水或油面始终有泡沫并确定油已变质时，欧式双梁起重机用途，应立即换油。换油时，应严格按减速箱使用说明书规定的油品更换，切忌油品混合使用。

卷筒两端轴承座内应每两天加注一次润滑脂，卷筒表面及钢丝绳根据情况涂抹润滑脂。定、动滑轮组的滚动轴承内应每个月补充一次润滑脂。制动器各连杆活动轴每周加注润滑油。

但对通用欧式起重机传动控制系统的要求主要是保证机构能停稳、停准。调速要求较低的欧式起重机或工作机构只要有电制动措施完成停车前的降速，有高速挡位完成快速运行即可满足主要要求，对低速挡的调速精度和特性硬度要求不高。

不论调速要求高低，各挡位之间的切换都要求平稳，不引起过大的冲击。因为多属断续周期工作制，工作周期相对较短，故对调速方案的效率要求不甚严格，但对安全系数即可靠性要求很高。鉴于以上情况，欧式起重机传动控制系统所采用的调速方案应当经济可靠、操作方便、保证安全即可满足要求。

山东鲁新(图)-欧式双梁起重机用途-吉林欧式双梁起重机由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！