

恒温控化学品储存柜

产品名称	恒温控化学品储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

成功之路中，天时地利人和为三要素，它涵盖了成功之路的一切，天时是成功之路的伯乐、机遇；地利是成功之路的环境、条件；人和是成功之路的综合实力（成功的关键）。我们毕生都在追逐成功，毕生都希望成功，伯乐可遇而不可求，良好的环境更加来之不易，如果你拥有，请认真努力，让自己成为“人和”之人！

各型号及基本参数：输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：100W 制冷剂/用量：R600a(55g)
温控范围：2-48 有效容积：280L 温差范围：±2 箱体尺寸：(W*D*H):595×570×1445mm
噪音（声功计）：42dB(A) 气候类型：N,SN 输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：100W
制冷剂/用量：R600a(55g) 温控范围：2-48 有效容积：150L 温差范围：±2
箱体尺寸：(W*D*H):595×570×865mm 噪音（声功计）：42dB(A) 气候类型：N,SN 型号：FYL-YS-430L
输入电压：220V 额定频率：50Hz 输入功率：160W 制冷剂/用量：R600a(55g) 温控范围：2-48
有效容积：430L 温差范围：±2 噪音（声功计）：42dB(A) 气候类型：N,SN
箱体尺寸：(W*D*H):595×680×1805mm 型号：FYL-YS-310L 有效容积：310L 温控范围：2-48
箱体尺寸：595×695×1315mm 内径尺寸：515×530×1185mm 额定电压：220V 额定频率：50Hz
额定输入电流：0.8A 噪音（声功计）：4dB(A) 制冷剂用量：R600a(43g) 气候类型：N,SN
优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式 型号：FYL-YS-230L 有效容积：230L
温控范围：，2-48 箱体尺寸：595×590×1215mm 内径尺寸：525×440×1080mm 额定电压：220V
额定频率：50Hz 额定输入电流：0.8A 噪音（声功计）：42dB(A) 制冷剂用量：R600a(43g)
气候类型：N,SN 优化功能：报警，门锁，翅片风冷，普通/嵌入式

福意联公司是一家从事恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的企业；北京福意电器有限公司成立于1999年，经过十九年的努力奋斗和不断创新，已经发展为品种齐全，技术、服务完善的公司；产品在行业拥有广大用户人群，建立了以“福意联”品牌为体系的产品系列；企业通过了体系认证认证等，；建立了较为完善的现代化企业管理制度；公司热忱欢迎新老客户洽谈业务，共谋发展。

售后服务工作守则：1.按照合同约定和国家三包原则及相关标准，兑现公司对客户服务的承诺

- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和售后服务档案
- 4.提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品售后服务应定期回访。北京福意电器有限公司以完善的售后服务，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以品牌化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

恒温控化学品储存柜