

规格:单股2芯电话线 2芯 2X1.2mm 铁芯 (铜包钢线芯)

产品名称	规格:单股2芯电话线 2芯 2X1.2mm 铁芯 (铜包钢线芯)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电话布线 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

名字：铜包钢线网络线

型号规格：HBGYV

规格型号:单根2芯网络线 2芯 2X1.2mm 铁心 (铜包钢线芯) 200米

主要用途:用以户外布线,抗压强度性好

网通电信专用型,质量不错!

此线非常重，不适宜寄快递！包货物运输。

网络线\电话线\大对数\监控线\电源插头\控线等各类电缆线厂方直销!

网线水晶头\网钳\测线仪\光纤配线架\控制模块\控制面板\接线子\号码管等各个布线产品厂方直销!

热烈欢迎每家装好朋友光顾适用!

热烈欢迎各工程商代销商洽谈协作!

HBGYV户外网络线2芯，1.0 1.2 铜包钢线 规格型号1：100米成卷 规格型号2：200米成卷

高保真音响设计方案、抗干扰性强、传送信号衰减少、使用体验佳，线缆绵软实用，全盘无接头，长

度，得到客户认可。

械新能源和热性能，坚固耐用，数据传输平稳，损耗小，抗干扰性强等优点。

线缆绵软实用，长短，得到广大客户的认可。【产品简介】——适用室

观光索道通信光缆（观光索道电源系统组成电缆线）HYAC RVVP 光缆电缆

HYAC自承式通信光缆产品执行标准：YD/T322-1996HYAC自承式通信光缆主要用途：自承式电缆线适用当地电信网络的大都市与城镇电信线路，同样适用于连接公共网络的专用配电线路。拉线和电缆线用同一外保护层，，组装铺设便捷。在-30~C—60~C的生活环境环境下，自承式电缆机械设备和电性能保持一致。自承式电缆结构：输电线：淬火

，铜心线孔径为0.32，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。绝缘层材料：聚乙烯塑料或乙/丙聚合物，绝缘层线的颜色合乎全色谱分析规范。绝缘电缆对：二根不同颜色绝缘电缆根据不同的节径无接头成双，选用所规定的色谱分析组成便于鉴别。自承式电缆线缆芯构造：以25对为基本要素，超出25正确的电缆线按企业组成，每一个企业用要求色谱分析的部门束线带绕扎，便于鉴别不同类型的企业。100对及以上电缆线加上1%的准备对。自承式电缆线缆芯包带：用聚酯薄膜带绕包。自承式电缆线屏蔽掉：用轧纹或者不轧纹钢带纵小笼包缆芯包带以外，两侧钢筋搭接。屏蔽掉带表层涂覆的薄膜与外保护层粘合自承式绝缘套管：灰黑色高压聚乙烯。

内手机走线、内部结构程控交换机网络交换机系统软件走线、ISDN和ADSL数据连接、接收发传真等数据通信。