

# MVV42铠装高压矿用电力电缆-YVFP 铜编织屏蔽移动用扁平软电缆

产品名称	MVV42铠装高压矿用电力电缆-YVFP 铜编织屏蔽移动用扁平软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌扁平软电缆 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MVV 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护线套矿井电线电缆 煤矿中电磁能传输线路，但无法承受机械设备外力的作用

MVV22 煤矿业用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护线套电线电缆 煤矿中电磁能传输线路，能够承受一定机械设备外力作用

MVV32 煤矿业用聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护线套电线电缆 煤矿中电磁能传输线路，能够承受一定的抗拉力。

MVV42铠装电缆高压

，高密度聚乙烯绝缘层粗钢丝铠装聚乙烯护线套矿井电线电缆。

煤矿业用额定电流0.6/1KV以下的电缆铜线固定不动铺设聚氯乙烯绝缘矿井阻燃电力电缆（MT818-1999）

MVV电缆线，MVV22电缆线-0.6/1（1.5-300）mm<sup>2</sup> 产品简介：商品适用煤矿井下额定电流0.6 / 1KV以下的输配电线路。

### 一、主要用途

该产品为煤矿业用额定电流1KV以下的固定不动铺设用电缆线，适用煤矿井下的电力输送。

## 二、适用范围

线芯长期性容许操作温度为65℃，电缆敷设环境温度不小于0℃，电缆线容许小弯曲半径为15(Dd) ± 5%。

485 数据线还可以在2.5MB/s的速率下传输1200米,用以繁杂的智能楼宇系统、工业控制网络、电力电气等通信网络。RS-485 data cable is used for multi point communication. Many devices can be connected by a signal cable. Just as the previous Ethernet connected to a coaxial line. RS-485 data cable can be transmitted at the speed of 2.5MB/s 1200 meters, for complex building automation, industrial control network, power automation and other communication networks.

### 产品型号Characteristics

1、线对2芯 (2x24AWG) (2\*0.2) (2\*0.5) (2\*0.75) (2\*1.0) (2\*1.5) 多芯绞线镀锡铜丝，PE绝缘护套；为适用繁杂的工业噪声自然环境，特选用铝铂/聚脂复合型带 蔽率 镀锡铜编写网90%屏蔽掉率共双向屏蔽掉，并附带单独TC接地导体，工业生产深灰色PVC外护套，阻抗120欧母 Line of 2 core (2x24AWG) (2\*0.2) (2\*0.5) (2 \* 0.75) (2\*1.0) (2 \* 1.5) multi strand stranded tinned copper, PE insulating sheath; is suitable to be used in complex industrial environment noise, the aluminum foil / polyester composite with shield rate tinned copper preparation of net 90%

YVFB扁电缆产品质量标准:Q/TY1009-2008，阻燃性实验实行GB12666.5-90要求YVFB扁电缆应用特点1. 沟通交流额定电流：U0/U 0.6/1KV操作温度：105℃ 低工作温度：固定不动铺设-40℃ 2. 电缆施工铺设环境温度应不少于-25℃。四：基本上型号规格及名字型号规格 产品名字YVFB 挪动用偏平软电缆YVFPP 铜编制屏蔽掉挪动用偏平软电缆备注名称：阻燃性型扁电缆线规格前加ZR，电导体线芯中铜线可以采取电镀锡。五：编号名称及含意编号 编号含意Y 挪动用系列产品VF 绝缘层和护线套P 铜编制屏蔽掉B 扁型六：性能指标1. 制成品电缆线电导体 (R类) 电阻测量 (合乎GB3956要求) 参考附则A表2. 20℃时接地电阻不低于50MΩ /KM。3. 制成品电缆线承受沟通交流50HZ3.5KV/5min电压实验不穿透。七：基本上电缆线规格及设计参数1. 驱动力扁电缆线芯\*标准横截面 (mm<sup>2</sup>) 电导体构造 (数量\*孔径) mm 电缆外径 (mm) YVFB