

# 埃克森美孚Exxsol D40

产品名称	埃克森美孚Exxsol D40
公司名称	上海慧朔化工有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:埃克森美孚 型号:Exxsol D40 产地:新加坡
公司地址	上海市静安区武宁南路488号智慧广场1101室
联系电话	021-13601821059

## 产品详情

一，详情介绍：Exxsol D40是脱芳烃类溶剂油，属于油漆溶剂油。它的馏程为160~，闪点为，密度为/cm<sup>3</sup>，粘度为2/s()，芳烃含量<0.1%，相对挥发速度为0.12（n-BuAc=1），KB值为31，溴值<5mg/，表面张力为24mN/m()，折射率为1.429()。产品是铁桶装，规格为158公斤/桶，量大时可提供散水。Exxsol D40可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液，冲压油），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），消费品用溶剂（上光剂溶剂），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂载剂。Exxsol D40的优势在于：低气味，馏程窄，低粘度，与大多数产品表面相容，易挥发。

Exxsol D40可以直接替代200#溶剂油。

## 二，环保溶剂油Exxsol D40质量指标报告

项目	质量指标	参考标准	试验方法
馏程（ ）	163-187	ASTM D86/ASTM D1078	实测
闪点（ ）	47	ASTM D56/ASTM D93	
密度（15℃，g/cm <sup>3</sup> ）	0.775	ASTM D4052	
粘度（25℃，mm <sup>2</sup> /s）	1.28	ASTM D445	
芳香烃含量（%，by Volume）	< 0.1	ASTM D1319	
相对挥发速度（n-BuAc=100）	12	EC-M-F01	
苯胺点（℃，mixed）	69	ASTM D611	
溴值（mg/100g）	< 25	ASTM D2701	
颜色（Saybolt）	+30	ASTM D156/ASTM D1500	