

青岛工字钢直销，青岛工字钢生产厂家

产品名称	青岛工字钢直销，青岛工字钢生产厂家
公司名称	山东德润钢材有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	
公司地址	济南市历城区大桥路121号
联系电话	0531-55569616 15588877776

产品详情

山东德润钢材有限公司欢迎您 销售一部电话：0531-55569616 15588877776 (万经理)

销售二部电话：0531-82370572 15666970005 (王经理) 传真：0531-55568239 0531-55568095

销售一部地址：济南市历城区将军路北首东方兴业钢材市场

销售二部地址：济南市天桥区二环北路西首生产资料市场 山东德润钢材有限公司位于济南市

天桥区二环西路北首紧邻京沪，京台，济广，青银，青兰，济馆高速，地理位置优越，交通便利，四通八达。公司自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户”的经营方针。本公司拥有现代化的大型露天库和室内库，常年备有现货两万余吨，上千种规格。所售产品符合中国GB，美国ASTM，日本JIS等规范。

工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。 山东德润钢材有限公司：公司备有专业车队，为客户提供看货、订货、提货、送货、开票、结算等一条龙服务，节假日不休，可以根据客户的需求，定做各种规格钢材、管材、全天二十四小时售货。公司坚持“客户至上、以质量求生存，以信誉谋发展”的经营理念满足客户需求，对客户负责。真诚欢迎新老朋友前来开展合作、互惠互利、合作共赢。咨询电话：15588877776 万经理 山东德润钢材有限公司工字钢现货明细规格表： 品名 型号

明细规格 理论重量 工字钢 10# 100*63*4.5 11.261 工字钢 12# 120*74*5.0 13.987

工字钢 14# 140*80*5.5 16.89 工字钢 16# 160*88*6.0 20.513 工字钢 18# 180*94*6.5 24.143

工字钢 20#A 200*100*7.0 27.929 工字钢 20#B 200*102*9.0 31.069 工字钢 22#A 220*110*7.5

33.07 工字钢 22#B 220*112*9.5 36.542 工字钢 25#A 250*116*8.0 38.105 工字钢

25#B 250*118*10.0 42.03 工字钢 28#A 280*122*8.5 43.492 工字钢 28#B 280*124*10.5 47.888

工字钢 30#A 300*126*9.0 48.084 工字钢 30#B 300*128*11.0 52.794 工字钢 30#C 300*130*13

57.504 工字钢 32#A 320*130*9.5 52.717 工字钢 32#B 320*132*11.5 57.741 工字钢

32#C 320*134*13.5 62.765 工字钢 36#A 360*136*10.0 60.037 工字钢 36#B 360*138*12.0 65.689

工字钢 36#C 360*140*14 71.341 工字钢 40#A 400*142*10.5 67.598 工字钢 40#B 400*144*12.5

73.878 工字钢 40#C 400*146*14.5 80.158 工字钢 45#A 450*150*11.5 80.42 工字钢

45#B 450*152*13.5 87.485 工字钢 45#C 450*154*15.5 94.55 工字钢 56#A 560*166*12.5 106.316

工字钢 56#B 560*168*14.5 115.108 工字钢 56#C 560*170*16.5 123.9 工字钢 63#A 630*176*13

121.407 工字钢 63#B 630*178*15 131.298 工字钢 63#C 630*180*17 141.189 工字钢

的翼缘由根部向边上逐渐变薄的，有一定的角度工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示，腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(t)的毫米表示，如“工160×88×6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表

示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如32a# 32b# 32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等 山东德润钢材有限公司工字钢截面尺寸允许偏差(GB706-88) 工字钢型号

工字钢允许偏差(mm) 高度h 腿宽度b 腰厚度d 14 ±2.0 ±2.0 ±0.5 14~18
±2.5 ±2.5 ±0.6 18~30 ±3.0 ±3.0 ±0.7 30~40 ±3.5 ±3.5 ±0.8 40~63 ±4.0
±4.0 ±0.9 1、工字钢平均腿厚度的允许偏差 ±0.06t

2、工字钢的弯腰挠度不应超过0.15d

3、工字钢腿的外缘斜度，单腿不大于1.5%b，双腿不大于2.5%

4、工字钢腿端、肩钝化不得使直径等于0.18t的圆棒通过 外形：

1、弯曲度。工字钢每米弯曲度不大于2mm，总弯曲度不大于总长度的0.2%

2、扭转。工字钢不得有明显的扭转。 销售一部电话：0531-55569616 15588877776 (万经理)

销售二部电话：0531-82370572 15666970005 (王经理) 传真：0531-55568239 0531-55568095

销售一部地址：济南市历城区将军路北首东方兴业钢材市场

销售二部地址：济南市天桥区二环北路西首生产资料市场 本公司以“树品牌、讲诚信、重质量、比价格”为经营宗旨，以客户所需为经营方向，实现互惠双赢的原则，热诚欢迎广大客户前来咨询、洽谈、订购，质量第一、服务第一、顾客至上、价格合理、绝对可靠、诚信经营！本公司全体员工热诚欢迎广大新老客户光临、惠顾、指导、让我们携手共创辉煌！

温馨提示：由于市场价格波动很大，如需报价请来电咨询，欢迎惠顾。