

江苏工字钢直销/江苏工字钢生产厂家

产品名称	江苏工字钢直销/江苏工字钢生产厂家
公司名称	山东德润钢材有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	
公司地址	济南市历城区大桥路121号
联系电话	0531-55569616 15588877776

产品详情

山东德润钢材有限公司欢迎您 销售一部电话：0531-55569616 15588877776 (万经理)
销售二部电话：0531-82370572 15666970005 (王经理) 传真：0531-55568239 0531-55568095
销售一部地址：济南市历城区将军路北首东方兴业钢材市场
销售二部地址：济南市天桥区二环北路西首生产资料市场 山东德润钢材有限公司位于济南市天桥区

二环西路北首

紧邻京沪，京台，济广，青

银，青兰，济馆高速，地理位置优越，交通便利，四通

八达。公司自创办以来，一直坚持“以质量求生存，以产品求发展，以信誉保合作，以服务赢客户”的经营方针。本公司拥有现代化的大型露天库和室内库，常年备有现货两万余吨，上千种规格。所售产品符合中国gb，美国astm，日本jis等规范。

工字钢也称钢梁，是截面为工字形的长条钢材。 山东德润钢材有限公司：公司备有专业车队，为客户提供看货、订货、提货、送货、开票、结算等一条龙服务，节假日不休，可以根据客户的需求，定做各种规格钢材、管材

、全天二十四小时售货。公司坚持“客户至上，以质量求生存，以信誉谋发展”的经营理念满足客户需求，对客户负责。真诚欢迎新老朋友前来开展合作，互惠互利，合作共赢。咨询电话：15588877776 万经理

山东德润钢材有限公司工字钢现货明细规格表： 品名 型号 明细规格 理论重量 工字钢

10# 100*63*4.5 11.261 工字钢 12# 120*74*5.0 13.987 工字钢 14# 140*80*5.5 16.89
工字钢 16# 160*88*6.0 20.513 工字钢 18# 180*94*6.5 24.143 工字钢 20#a 200*100*7.0 27.929
工字钢 20#b 200*102*9.0 31.069 工字钢 22#a 220*110*7.5 33.07 工字钢 22#b 220*112*9.5
36.542 工字钢 25#a 250*116*8.0 38.105 工字钢 25#b 250*118*10.0 42.03 工字钢
28#a 280*122*8.5 43.492 工字钢 28#b 280*124*10.5 47.888 工字钢 30#a 300*126*9.0 48.084
工字钢 30#b 300*128*11.0 52.794 工字钢 30#c 300*130*13 57.504 工字钢 32#a 320*130*9.5
52.717 工字钢 32#b 320*132*11.5 57.741 工字钢 32#c 320*134*13.5 62.765 工字钢
36#a 360*136*10.0 60.037 工字钢 36#b 360*138*12.0 65.689 工字钢 36#c 360*140*14 71.341
工字钢 40#a 400*142*10.5 67.598 工字钢 40#b 400*144*12.5 73.878 工字钢 40#c 400*146*14.5
80.158 工字钢 45#a 450*150*11.5 80.42 工字钢 45#b 450*152*13.5 87.485 工字钢
45#c 450*154*15.5 94.55 工字钢 56#a 560*166*12.5 106.316 工字钢 56#b 560*168*14.5 115.108
工字钢 56#c 560*170*16.5 123.9 工字钢 63#a 630*176*13 121.407 工字钢 63#b 630*178*15

131.298 工字钢 63#c 630*180*17 141.189 工字钢的翼缘由根部向边上逐渐变薄的，有一定的角度工字钢的型号是用其腰高厘米数的阿拉伯数字来表示，腹板、翼缘厚度和翼缘宽度不同其规格以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(t)的毫米数表示，如“工160×88×6”，即表示腰高为160毫米，腿宽为88毫米，腰厚为6毫米的工字钢。工字钢的规格也可用型号表示，型号表示腰高的厘米数，如工16#。腰高相同的工字钢，如有几种不同的腿宽和腰厚，需在型号右边加a b c 予以区别，如32a# 32b# 32c#等。工字钢分普通工字钢和轻型工字钢，热轧普通工字钢的规格为10-63#。经供需双方协议供应的热轧普通工字钢规格为12-55#。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等

山东德润钢材有限公司工字钢截面尺寸允许偏差(gb706-88) 工字钢型号 工字钢允许偏差(mm)

高度h 腿宽度b 腰厚度d 14 ±2.0 ±2.0 ±0.5 14~18 ±2.5 ±2.5 ±0.6 18~30

±3.0 ±3.0 ±0.7 30~40 ±3.5 ±3.5 ±0.8 40~63 ±4.0 ±4.0 ±0.9

1、工字钢平均腿厚度的允许偏差 ±0.06t 2、工字钢的弯腰挠度不应超过0.15d

3、工字钢腿的外缘斜度，单腿不大于1.5%b，双腿不大于2.5%

4、工字钢腿端、肩钝化不得使直径等于0.18t的圆棒通过 外形：

1、弯曲度。工字钢每米弯曲度不大于2mm . 总弯曲度不大于总长度的0.2%

2、扭转。工字钢不得有明显的扭转。 销售一部电话：0531-55569616 15588877776 (万经理)

销售二部电话：0531-82370572 15666970005 (王经理) 传真：0531-55568239 0531-55568095

销售一部地址：济南市历城区将军路北首东方兴业钢材市场

销售二部地址：济南市天桥区二环北路西首生产资料市场 本公司以“树品牌、讲诚信、重质量、比价格”为经营宗旨，以客户所需为经营方向，实现互惠双赢的原则，热诚欢迎广大客户前来咨询、洽谈、订购，质量第一、服务第一、顾客至上、价格合理、绝对可靠、诚信经营！本公司全体员工热诚欢迎广大新老客户光临、惠顾、指导、让我们携手共创辉煌！

温馨提示：由于市场价格波动很大，如需报价请来电咨询，欢迎惠顾。