

矿粉粘合剂 干粉粘合剂 矿粉粘合剂 万鼎科技

产品名称	矿粉粘合剂 干粉粘合剂 矿粉粘合剂 万鼎科技
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

自主研发生产矿粉粘合剂，冶金矿粉粘结剂，除尘灰粘合剂，矿粉粘合剂 石墨压球粘合剂，钢厂污泥粘合剂，萤石球粘合剂，石墨球粘合剂，金属粉末粘合剂，氧化铁皮粘合剂，钢渣粉粘合剂，氧化铝粘合剂，钛铁矿粉粘合剂，铬矿粉粘合剂，型煤粘合剂。国内外试验研究与生产实践一致表明，一定的粒度、适宜的水分和均匀的化学性质是生产球团矿的三个重要因素。因此，良好的原料准备是球团过程中主要环节，以满足球团生产对原料的要求。（1）对铁矿粉粒度的要求。试验研究与生产实践表明，细粒原料在球团过程中的优点越来越明显，因此，无论使用什么种类的含铁原料，都必须有严格的粒度要求，以保证生球质量。实践证明，含铁原料可以达到良好造球的粒度是由一定范围的。

矿粉粘合剂

产品特性：

1. 适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧

2. 使用方便：在使用时直接按一定的比例把矿粉、粘结剂、水混合，经过充分搅拌就可成型
3. 性能优良：一次成型，成型率高，经过试验，湿球在2米高处下落不会散，成球后自然干燥或烘干都可以，球团干燥以后强度很高，可以在100kg/球以上、耐高温1200 的时候不散不粉
4. 本公司粘结剂不含各种金属元素，不影响矿粉品质

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂使用方法：

1. 每次添加矿粉1000kg，然后配合使用粘结剂20kg左右
2. 依次把矿粉、粘合剂边搅拌，边加水，然后根据原料的湿度调整加水量的大小，保证湿度保持正常水平，等原料充分搅拌均匀，在手握成团不散开的程度，就可进压球机压球
3. 在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干

矿粉粘合剂

随着冶金企业炼铁、炼钢的不断发展，炼铁所需要的烧结矿量和球团矿量也相应增加了，粉尘及炼钢尘泥的产生量也与日俱增。目前国内传统的使用方法是：将烧结粉尘、球团粉尘和炼钢尘泥一并混合配加入铁精粉中去生产烧结矿，矿粉粘合剂 干压粘结剂，由于这些尘泥已失去了润湿性及粘结相的性能，使烧成品率下降，同时燃料比上升，结矿质点，烧结矿品质都达不得高炉应用要求。的球团及粘结剂技术，改变了目前传统的烧结粉尘、球团粉尘等含铁粉料配加到铁精粉中入烧结工艺，利用这些含铁粉料生产冷固球团直接入高炉的工艺技术，解决了目前冶金企业存在的铁前成本居高不下的诸多问题。并具有以下特点：1、该冷固球团的化学性能和物理性能均能满足1000立方米级以上高炉的使用要求。3、直接降结工序成本、生产成本低于烧结矿15%，矿粉粘合剂，4、在高炉用料时配加冷固球团，可代替30-50%烧结矿，炼铁工序成本，降低100元/t。5、冷固球团的碱度（CaO/SiO₂）在2.0以上，为自熔性，节省石灰，矿粉粘合剂 干粉粘合剂，易还原。6、降结投资：一个百万吨级的钢厂，使用该技术炼铁，可以节约烧结系统投资2亿元，每年直接经济效益1.2~1.5亿元。

矿粉粘合剂 干粉粘合剂-矿粉粘合剂-万鼎科技(查看)由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司在合成胶粘剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万鼎科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事球团粘合剂，冷压球团粘合剂，冷压球团粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询。