

通化白钢运输罐 昌鑫源【绿色环保】白钢运输罐

产品名称	通化白钢运输罐 昌鑫源【绿色环保】白钢运输罐
公司名称	沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区通顺街21号甲
联系电话	13840496649 13840496649

产品详情

使用操作说明

- 1、使用前先关闭排渣门，观察是否关好（锁紧到位，密封不漏）。
- 2、打开投料门，白钢运输罐哪家好，向罐内投料，并可同时进水，防止粉尘飞扬，计量进水量（装填容积一般为70-80%）。
- 3、进料完毕，即可关闭投料门并观察是否关好。
- 4、在提取升温之前，应按工艺要求，将系统内的阀门置于“开”或“关”的位置。
- 5、进行水提时，白钢运输罐多少钱，可向罐内直接通蒸汽加热，沸腾后可改为向夹套通蒸汽间接加热保温。若“醇提”时，白钢运输罐厂，则只向夹套间接加热。

保温储罐是目前常用的储存设备，主要是用来储存物料或暂存物料的，或者可以用来加热物料。保温储罐常用的有卧式保温储罐和立式保温储罐，两种结构形式不同，大小均可以从10L做到50m³。卧式保温储罐的材质内筒体根据物料的不同，可以选择不同的材质。

保温储罐根据工艺需要可以加夹套夹层，可以通过夹套进行加热或冷却，保温储罐可以是保冷罐或保热罐。加热形式可以采用电加热或蒸汽加热或导热油循环加热。冷却形式一般是采用冷却介质循环进行冷

却。各种结构形式和大小均可以非标定制。

回流提取：在提取过程中，提取罐内必然会产生大量蒸汽，这些蒸汽从排气口经冷凝器进行冷凝，再回流到提取罐内，如此循环，直至提取终止。

提取液的放出:提取完毕后，药液从罐体下部侧过滤放液口和排渣门上的放液口一起放出，经管道过滤器过滤，然后用泵将药液输送到储罐或浓缩工段进行浓缩。

(1) 设备落位后，通化白钢运输罐，应用螺栓或点焊固定在平台上，要求四个支座全部落实均匀受力。

(2) 工艺管道依靠药液重力流动段，应按先后顺序，留有一定的液位差，以免液体滞留管内。

通化白钢运输罐-昌鑫源【绿色环保】-白钢运输罐多少钱由沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司提供。沈阳昌鑫源不锈钢制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在辽宁 沈阳 的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。昌鑫源不锈钢带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！