

游艇码头

产品名称	游艇码头
公司名称	广州展鸿水上设施建造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区新华街九潭村荔红北路38号
联系电话	020-36758066 13822184800

产品详情

浮筒是水上平台的主要组成部分，它的质量涉及到整个水上平台的稳定性、承重能力、使用年限及环保等主要技术要求。为此美国政府专门颁布了“美国陆军工程师协会36#规则”对浮筒进行了规范。

浮筒使用高分子高密度聚乙烯树脂制成，树脂中还添加抗紫外线物质，树脂材料有足够的柔性、硬度。能经受海浪冲击，自然环境变化及低温的侵害。所用树脂材料符合FDA21条的标准，是食品级，不会污染水源，并可以回收再生使用。所添加色母材料部含重金属。不会对环境造成污染。我司所用色母为食品级添加剂。

整个浮筒外壳为一次成型，无缝。经746C级及UL-94HB火焰试验表明，此产品适用于强阳光下，水浸等条件下，并达到了阻燃的要求。还进行了亨氏（hunt）重物撞击、穿刺等试验，表明材料可以再波浪冲击、冰块冲击、石油产品腐蚀等情况下使用。其他一下测试如下：

测试项目	ASTM（美国试验与材料学会）	单位	平均值
融化指数（190 /2/16公斤）	D1238	克/10分钟	5.00

密度	D1505	克/立方厘米	0.937
张力2 “ 分钟	D638	磅/平方英寸	2,750
热变形温度	D648		63
易碎温度	D746		-90

其他相关ASTM测试结果如下：

测试项目	ASTM (美国试验与材料学会)	单位	平均值
密度	C303	<磅/英尺3	0.90
抗变形能力	D1621	<磅/英寸2	10.0
氧指标	D2863	紧小%	24.0
瞬间熔点	D1939		824
自然温度	D1929		896