240型伸缩缝 张家界z40型伸缩缝 抗震性好

产品名称	240型伸缩缝 张家界z40型伸缩缝 抗震性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

该伸缩装置的承重结构和位移控制分开,二者受力时互不,分工明确,这样既保证受力时鞍全,又能达到位移均匀,使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法,这样对大位移量伸缩 装置非常有利,了横梁数量,使位移控制箱体积减小到樶小范围,节约了钢材。

Z60桥梁伸缩缝的设置的及步骤桥梁伸缩缝的设置的及步骤:在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便,其部件本身要有足够的强度外,应与桥面铺装牢固连接,特别注意的是,在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地变形,近年来,由于国内桥梁的的通行压力不断加大。

要注意焊接顺序,焊接长度应规范要求;2.3、应采用快凝混凝土,可以抵消锚固混凝土形成强度中产生的收缩裂缝,混凝土抗振抗渗的密实度;混凝土浇筑应连续进行,小功率振捣密实,混凝土浇筑后覆盖洒水养护7天达到强度后再开放交通。

- 2、在切割之前,先画一条线,然后用2米宽的条形布将底部铺在两侧,并用胶带粘住。采用第贰种切割,80条缝的第壹次切割宽度约为100cm,160条缝的第壹次切割宽度约为124cm。然后进行第贰次切割,第 贰次切割距离第壹个外反向5cm,深度5cm。
- 5、模数式伸缩装置,属于钢结构,尽管出厂前经过了的防护处理,但由于使用的恶劣,经过一定使用时期后,产生一般锈蚀属于正常现象,这时养护部门就应定期重新进行防锈处理,以保证伸缩装置正常的使用和的耐久性。
- 2、不需预处理当梁端间隙过大时,一般桥梁伸缩缝要经过预处理才能进行安装,而梳形钢板桥梁伸缩缝

不要处理,同样有支撑强度承受车辆长期冲击荷载。3、增强抗冲击荷载能力,桥梁伸缩缝梳形伸缩间隙位于单侧梁的端面上,了齿端的受力情况,曾强了整体伸缩装置抗冲击荷载的能力。

3.涂粘合荆:将TST专用粘合剂均匀地辣在槽口的底部厦两侧.注意不要留有空自,防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落.造成桥头接缝的4.放置海棉及锕盏扳:将粱(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充.并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定,一般为15era左右)盏住,防止碎石等颗粒掉^,影响。