

240型伸缩缝 张家界z40型伸缩缝 抗震性好

产品名称	240型伸缩缝 张家界z40型伸缩缝 抗震性好
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

该伸缩装置的承重结构和位移控制分开，二者受力时互不，分工明确，这样既保证受力时安全，又能达到位移均匀，使所有中梁在一个位移控制箱内均支承在同一根垂直横梁上的作法，这样对大位移量伸缩装置非常有利，了横梁数量，使位移控制箱体积减小到最小范围，节约了钢材。

Z60桥梁伸缩缝的设置及步骤桥梁伸缩缝的设置及步骤:在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便,其部件本身要有足够的强度外，应与桥面铺装牢固连接，特别注意的是，在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地变形，近年来，由于国内桥梁的通行压力不断加大。

要注意焊接顺序，焊接长度应规范要求；2.3、应采用快凝混凝土，可以抵消锚固混凝土形成强度中产生的收缩裂缝，混凝土抗振抗渗的密实度；混凝土浇筑应连续进行，小功率振捣密实，混凝土浇筑后覆盖洒水养护7天达到强度后再开放交通。

2、在切割之前，先画一条线，然后用2米宽的条形布将底部铺在两侧，并用胶带粘住。采用第贰种切割，80条缝的第壹次切割宽度约为100cm，160条缝的第壹次切割宽度约为124cm。然后进行第贰次切割，第贰次切割距离第壹个外反向5cm，深度5cm。

5、模数式伸缩装置，属于钢结构，尽管出厂前经过了的防护处理，但由于使用的恶劣，经过一定使用时期后，产生一般锈蚀属于正常现象，这时养护部门就应定期重新进行防锈处理，以保证伸缩装置正常的使用和的耐久性。

2、不需预处理当梁端间隙过大时，一般桥梁伸缩缝要经过预处理才能进行安装，而梳形钢板桥梁伸缩缝

不要处理，同样有支撑强度承受车辆长期冲击荷载。3、增强抗冲击荷载能力，桥梁伸缩缝梳形伸缩间隙位于单侧梁的端面上，了齿端的受力情况，曾强了整体伸缩装置抗冲击荷载的能力。

3. 涂粘合剂：将TST专用粘合剂均匀地辣在槽口的底部厦两侧，注意不要留有空自，防止碎石与槽口结合不牢固而产生脱落，造成桥头接缝的4. 放置海棉及钢盖板：将梁(或板)于台背之间的缝隙用海绵填充，并用4—6wrn厚的钢板(钢板的宽度根据缝的宽度来定，一般为15era左右)盖住，防止碎石等颗粒掉^，影响。