

rg60型桥梁伸缩缝 邵阳160型伸缩缝 精工焊接

产品名称	rg60型桥梁伸缩缝 邵阳160型伸缩缝 精工焊接
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工。3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。

F型桥梁伸缩缝通过传力支承将车辆水平和垂直荷载传递给梁体，通过位移控制桥梁纵、横位移和梁端翘曲转角，支承和位移控制效果受温度影响。F型桥梁伸缩梁由中梁、边梁、橡胶及相应的外部封闭箱形结构组成，用作桥梁和立交桥的承载基础部件。

梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工。3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。

切缝后及时槽内沥青混凝土及填料，凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要，它将影响混凝土的浇筑。3、在安装伸缩缝时,下缝前应认真检查槽内预埋钢筋，若发现裂缝或折断，位置不当或间隙过大，必须采取补救措施。

C60型桥梁伸缩缝特点：桥梁伸缩装置的原因多数与锚固有关，锚固薄弱，本身就容易，在车辆的反复冲击下，会伸缩装置的过早，因此伸缩装置的锚固相当重要。1、在进行浅埋式伸缩缝施工前要按照设计核对预留槽尺寸，并将预留槽内清扫干净。

适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，按伸缩量分为：E40型、E60型、E80型。也就是E40型适合伸缩量为

40mm的接缝，E60型适合伸缩量为60mm的接缝，E80型适合伸缩量为80mm的接缝。F型桥梁伸缩缝也是分为直头和翘头的伸缩缝。

刚度和是伸缩缝装置选择的考虑的因素，当然此外，还应考虑以下几种因素：1.1、能够上部结构梁与梁之间和梁与台之间的位移；1.2、能够保证车辆行驶平稳、舒畅；1.3、能够防止雨水和垃圾渗入；1.4、能够抵抗机械磨损和碰撞。