格威莱德“ F ”系列工业吸尘器

产品名称	格威莱德“ F ”系列工业吸尘器
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

格威莱德“ f ”系列工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明 “ f ”系列工业吸尘器简介： 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。 3个独立强劲的by-pass/thru-flow真空马达，真空度高，风量大，噪音低。
专用配件筐及多种配件选择，适合多个环境场所使用。
体积小巧，符合人体设计的推手及高质量的脚轮，使移动更方便。
高达1.8m2主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置。
hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。
物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。 可吸收粉尘、颗粒、少量液体、潮湿等固态物质。
适合医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所。

“ f ”系列格威莱德工业吸尘器产品介绍：

1、3个独立强劲的by-pass/thru-flow真空马达真空度高，风量大，噪音低

2、专用配件筐及多种配件选择，适合多个环境场所使用

3、体积小巧，符合人体设计的推手及高质量的脚轮，使移动更方便

4、高达1.8平方米主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置

5、hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um

6、物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收适合多种场所如：机械加工、制药、食品、化工等场所的粉尘、固体的吸收

技术参数：

功率：220-240v/50hz/3*1.0-1.1kw

满载额定电流：15.00a

容量：50l

口径：55mm

过滤尘隔面积：18000 cm2

安全尘隔面积：20000 cm2

空气流量：8200l/min

吸力：220mbar

重量：70 kg(不含配件)

马达噪音：≤76dba

尺寸：600*610*1490mm（h）

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“ 格威莱德 ”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。 德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。 格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“ z ”系列格威莱德工业吸尘器,“ c ”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“ oil ”系列格威莱德工业吸尘器,“ w ”系列格威莱德工业吸尘器,“ f ”系列格威莱德工业吸尘器,“ g ”系列格威莱德工业吸尘器,“ m ”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“ g44 ”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

格威莱德“ g ”系列可吸固体和少量液体的工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明
“ g ”系列工业吸尘器简介 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。
工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul
&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。 高达1.8
m2主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置。
hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。 符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。
用于吸收粉尘、颗粒、少量液体、潮湿等固态物质。
适合医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工等场所，可与生产线或生产设备配套使用。
g系列格威莱德工业吸尘器产品介绍：

1、工业级真空泵,符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，用途广泛

2、高达1.8平米的主尘隔设计，旋风分离器及高效振尘装置

3、hepa高校过滤器使过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um

4、物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收

5、适合多种场所如机械加工、制药、食品、化工的粉尘、固体的回收

g系列格威莱德工业吸尘器产品参数：

g400“ g-winner ”格威莱德工业吸尘器 g400工业吸尘器

功率：380v/50hz/2.2kw

满载额定电流：5.50a

容量：50l

口径：55mm

过滤尘隔面积：18000 cm2

安全尘隔面积：20000 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：230mbar

重量：130kg(不含配件)

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1160*615*1320mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件 g410 “ g-winner ”格威莱德工业吸尘器 g410工业吸尘器

功率：380v/50hz/3.4kw

满载额定电流：6.90a

容量：50l

口径：55mm

过滤尘隔面积：18000 cm2

安全尘隔面积：20000 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：260mbar

重量：134kg(不含配件)

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1160*615*1320mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件 g420 “ g-winner ”格威莱德工业吸尘器 g420工业吸尘器

功率：380v/50hz/4.0kw

满载额定电流：8.0a

容量：50l

口径：55mm

过滤尘隔面积：18000 cm2

安全尘隔面积：20000 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：270mbar

重量：137kg(不含配件)

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1160*615*1320mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“ 格威莱德 ”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。 德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。 格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“ z ”系列格威莱德工业吸尘器,“ c ”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“ oil ”系列格威莱德工业吸尘器,“ w ”系列格威莱德工业吸尘器,“ f ”系列格威莱德工业吸尘器,“ g ”系列格威莱德工业吸尘器,“ m ”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“ g44 ”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器— i 型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

格威莱德有旁通甭装置的oil系列工业吸尘器 发货期限 8天内发货 产品说明“ oil ”系列工业吸尘器简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。 工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。
特有的固液分离器方便从吸入的液体中分离固体。 配有液面显示装置及浮球，液满自动停止吸入装置。符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。 专为吸收大量的液体如水、切削液、润滑油等设计/制造，配备回油泵和精密过滤装置，使切削液、冷却液和油等可以回收再利用，更加环保并节约成本。
适合用于机械制造、金属加工、化工行业等多种场所，可与生产线或生产设备配套使用。
格威莱德oil系列工业吸尘器产品介绍：
1、工业级真空泵，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作
2、专为吸收大量的液体如切削液、润滑油等设计/制造
3、特有的固液分离器方便从吸入的液体中分离固体 4、配有液面显示及浮球，液满自动停止吸入装置
5、 配备回油泵和精密过滤装置，市切削液、冷却液和油等可以回收再利用，更加环保并节约成本

6、 符合国际认证的独立开关，具有漏电、缺相及过载保护 7、
过滤到30－100mm过滤精度，适合机械加工场所使用 技术参数： oil 220 “ g-winner ”格威莱德工业吸尘器

oil 220工业吸尘器

功率：380v/50hz/2.2kw

满载额定电流：5.50a

容量： 300l

口径：55mm

桶式过滤器面积：4600 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：220mbar

重量：120 kg

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1100*600*1200mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件

oil 340 “ g-winner ”格威莱德工业吸尘器

oil 340工业吸尘器

功率：380v/50hz/3.4kw

满载额定电流：6.90a

容量：300l

口径：55mm

桶式过滤器面积：4600 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：260mbar

重量：128 kg

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1100*600*1200mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件

oil 400 “ g-winner ”格威莱德工业吸尘器

oil 400工业吸尘器

功率：380v/50hz/4.0kw

满载额定电流：8. 0a

容量：300l

口径：55mm

桶式过滤器面积：4600 cm2

真空泵额定最大空气流量：5100l/min

真空泵额定最大吸力：270mbar

重量：136 kg

真空泵最大噪音：≤72dba

尺寸：1100*600*1200mm（h）

电机保护：ip54

含标准配件 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“ 格威莱德 ”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。 德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。 格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“ z ”系列格威莱德工业吸尘器,“ c ”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“ oil ”系列格威莱德工业吸尘器,“ w ”系列格威莱德工业吸尘器,“ f ”系列格威莱德工业吸尘器,“ g ”系列格威莱德工业吸尘器,“ m ”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“ g44 ”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器— i 型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器

格威莱德“ m ”系列电池制造业用于生产车间的清洁及废料回收工业吸尘器 发货期限 12天内发货
产品说明 “ m ”系列简介： 该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul
&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。
专为制药、精细化工、电子等设计，体积小，噪音低，散热快。
hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。
物料收集桶内可安装纸尘袋并与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。
符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。
可吸收粉尘、固体物质、并可选配纸尘袋，使昂贵物质达到回收再利用目的，
此款既有固定式，又有移动式（全不锈钢材质）。 适合应于无尘室、制药、食品、精细化工、电子等场所，也可与生产线或生产设备（数粒机、胶囊机、填充机）配套使用。
m系列格威莱德工业吸尘器产品介绍：

１．工业级真空泵，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作
２．专为制药、精细化工、电子等设计，体积小，噪声低，散热快，固定式使用
３．hepa高效过滤器使过滤效果达到底99.9%以上粉尘直径可达到0.3—0.5um ４．物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收符合国际认证的独立开关，具有漏电、缺相及过载保护 ５．适合多种场所如：制药、食品、精细化工、电子等场所的粉尘、固体的吸收，也可与生产线或生产设备配套使用

m系列格威莱德工业吸尘器技术参数：

m100格威莱德工业吸尘器 功率：380v/50hz/0.75kw

满载额定电流：2.14a

容量：20l

口径：55mm

过滤尘隔面积：2500 cm2

安全尘隔面积：2000cm2

真空泵额定最大空气流量：2400l/min

真空泵额定最大吸力：140mbar

重量：31.5 kg

真空泵最大噪音：≤63dba

尺寸：780*430*700mm（h）

m200格威莱德工业吸尘器 功率：380v/50hz/1.75kw

满载额定电流：3.90a

容量：20l

口径：55mm

过滤尘隔面积：2500 cm2

安全尘隔面积：2000cm2

真空泵额定最大空气流量：3600l/min

真空泵额定最大吸力：210mbar

重量：40 kg

真空泵最大噪音：≤70dba

尺寸：780*430*700mm（h）

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。 德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。 格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器，国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型，国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机，国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机，国产工业吸尘器二次过滤集尘机，国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器，国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器