

GT系列格威莱德大功率工业吸尘器

产品名称	GT系列格威莱德大功率工业吸尘器
公司名称	北京唐林电子科技研究院
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京石景山区古城西路102号
联系电话	010-59792404 13621149821

产品详情

gt系列格威莱德大功率工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明 gt系列工业吸尘器简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/ee c电气指令。工业级真空泵，宽电压设计：三相220-240v和三相380-415v/50hz-60hz。符合ul & ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作，经工厂测试可连续无故障运行720小时。高达40000 cm² - 80000cm²主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置。

hepa高效过滤器使过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收。符合国际认证的独立开关，具有缺相及过载保护。可吸收大量粉尘、颗粒等固态物质，吸力强劲。适用于医药、电子、食品加工、机械制造、金属加工、化工等场所，与管道连接组成吸尘系统，亦可与生产线或生产设备配套使用，一机可配多个吸风口。根据需要可选择：自动振尘、自动吹灰系统、自动控制系统、自动收集粉尘等。

g t 系列格威莱德工业吸尘器产品介绍：

- 1 . 工业级真空泵，符合ul&ce等国际认证，坚固耐用并可连续工作
- 2 . 高达 4 0 0 0 0 m²主尘隔设计、旋风分离器及高效振尘装置
- 3 . hepa高效过滤器使过滤效果达到底99.9%以上粉尘直径可达到0.3-0.5um
- 4 . 物料收集桶与吸尘器可分离，方便倾倒及物料回收

5 . 符合国际认证的独立开关，具有漏电、缺相及过载保护吸力强劲，可以与管道连接组成吸尘系统，亦可与生产线或生产设备配套使用，一机可配多个吸风口

技术参数:

“ g-winner ” 格威莱德工业吸尘器

gt500工业吸尘器

功率：380v/50hz/5.5kw

满载额定电流：12.0a

容量：80l

口径：55/75mm

过滤尘隔面积：43000 cm²

安全尘隔面积：40000 cm²

真空泵额定最大空气流量：9200l/min

真空泵额定最大吸力：270mbar

重量：220kg

真空泵最大噪音：74dba

尺寸：1400*700*1670mm (h)

电机保护：ip54

不含配件

“ g-winner ” 格威莱德工业吸尘器

gt510工业吸尘器

功率：380v/50hz/7.5kw

满载额定电流：15.60a

容量：80l

口径：55/75mm

过滤尘隔面积：43000 cm²

安全尘隔面积：40000 cm²

真空泵额定最大空气流量：9200l/min

真空泵额定最大吸力：295mbar

重量：224kg

真空泵最大噪音：74dba

尺寸：1400*700*1670mm mm (h)

电机保护：ip54

不含配件 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器,国产工业吸尘器不锈钢除尘器,国产工业吸尘器烟雾除尘器

格威莱德防爆气动全不锈钢工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明

“c”系列格威莱德工业吸尘器简介：该系列整机和所有电气零部件均通过欧盟ce认证。符合欧盟en60335-1：2002和en60335-2-69：2003电气表标准和73/23/eec电气指令。

无须电源，安全防爆，适合易燃、易爆粉尘及危险场所的吸尘使用良好的导电性能。

高性能过滤，过滤效果达到99.9%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um。

可吸收粉尘、颗粒、少量液体等物质。适合用于易燃、易爆及危险车间、场所。

c系列（气动工业吸尘器）产品介绍: 1、
无须电源，安全防爆，适合易燃易爆粉尘机危险场所的吸尘使用 2、良好的导电性能 3、
高性能过滤，过滤效果达到99.99%以上，粉尘直径可达到0.3-0.5um 4、
进气口接入气源即可工作简单方便 5、可连续24小时工作，维护简单

技术参数：c-3*格威莱德工业吸尘器 德国“g-winner”c-3气动工业吸尘器

气源入口直径：1/2” (12.5mm)

最小气压：80psi(7bar)

最小气流量：45ft³/min(21l/sec)

容量：50l

软管直径：38mm

风量：106l/s

真空度：200mbar

重量：37kg

尺寸：530*590*900mm (h)

不锈钢外壳

含标准配件 格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，
技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按
照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-win
ner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气
动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食
品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘
器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊
烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威
莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸
尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,
国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器, 国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器, 国产工
业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器, 国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器, 国
产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器, 国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器, 国产工
业吸尘器移动式工业吸尘器—i型, 国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机, 国产工业吸尘器脉冲滤筒
高压集尘机, 国产工业吸尘器二次过滤集尘机, 国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器, 国产工业吸尘
器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器, 国产工业吸尘器不锈钢除尘器, 国产工业吸尘器烟雾除
尘器

德国格威莱德g-winner大风量工业吸尘器 发货期限 10天内发货 产品说明 t系列格威莱德工业吸尘器简介：

- 1、大风量和大口径吸尘口满足客户的除尘要求。
- 2、专利振尘系统方便清除附着在过滤器上的粉尘。
- 3、专用的垃圾桶卸载装置，方便收集物的回收和倾倒。
- 4、带有刹车装置脚轮满足各种地面的使用。
- 5、符合人体设计的推手，方便移动 t-15 德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-15工业吸尘器

功率：380v/50hz/1.50kw

满载额定电流：3.93a

容量：50l

口径：160mm(可根据客户要求定做)

过滤尘隔面积：18000 cm²

真空泵额定最大空气流量：23000l/min

重量：94 kg *

尺寸：650*650*1800mm (h) *

电机保护：ip54

不含配件

选择：

以上参数以实际为准 t-22德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-22工业吸尘器

功率：380v/50hz/2.2kw

满载额定电流：5.3a

容量：50l

口径：200mm(可根据客户要求定做)

过滤尘隔面积：18000 cm²

真空泵额定最大空气流量：34000l/min

重量：114 kg *

尺寸：700*700*2000mm (h) *

电机保护：ip54

不含配件

选择：

以上参数以实际为准 t-37 德国“g-winner”格威莱德工业吸尘器

t-37工业吸尘器

功率：380v/50hz/3.7kw

满载额定电流：8.3a

风管口径：160//200mm*2

处理风量：36m³/min

风机最大压力：3700pa

重量：100kg *

尺寸：600*610*1590mm (h)

电机保护：ip54

以上参数以实际为准 1、tx-075a “g-winner”格威莱德 tx-075a喷吹除尘机 tx-075a喷吹除尘机

功率：400v/3p/50hz/0.75kw 电流：1.90a 口径：150mm/200mm 空气流量：1600m³/h

过滤面积：32m² 过滤效率：99.9% 软喉：3m 重量：78kg * 尺寸：610*800*1360mm

噪音：58db(a) 容量：40l 2、tx-150a “g-winner”格威莱德 tx-150a喷吹吸尘器

功率：400v/3p/50hz/1.5kw 电流：3.93a 口径：150mm/200mm 空气流量：3000m³/h

过滤面积：32m² 过滤效率：99.9% 软喉：3m 重量：80kg * 尺寸：610*800*1360mm

噪音：60db(a) 容量：40l 3、tx-220a “g-winner”格威莱德 tx-220a喷吹吸尘器

功率：400v/3p/50hz/2.2kw 电流：4.7a 口径：200mm/300mm 空气流量：5000m³/h 过滤面积：32m²

过滤效率：99.9% 软喉：3m 重量：100kg 尺寸：1100*900*1600mm 噪音：70db(a) 容量：40l

格威莱德真空设备是德国g-winner和g-winner(hong kong)公司合作设计的专业化，标准化，技术化，系列化的工业真空设备。德国g-winner“格威莱德”工业吸尘器，其来自德国工业真空技术，按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产，确保其具有安全耐用，灵活方便的性能和品质特点。德国g-winner格威莱德工业吸尘器包括移动式工业吸尘器，固定式工业吸尘器和中央吸尘系统等几个方面，包括气动工业吸尘器/电动工业吸尘器两种动力方式，功率从1.1kw到75kw,适用于医药，机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。格威莱德工业吸尘器,t系列格威莱德工业吸尘器,“z”系列格威莱德工业吸尘器,“c”系列防爆格威莱德工业吸尘器,sm电焊烟格威莱德工业吸尘器,“oil”系列格威莱德工业吸尘器,“w”系列格威莱德工业吸尘器,“f”系列格威莱德工业吸尘器,“g”系列格威莱德工业吸尘器,“m”系列格威莱德工业吸尘器,gt系列格威莱德工业吸尘器,“g44”系列格威莱德工业吸尘器

日本瑞电工业吸尘器,工业吸尘器sav-134,工业吸尘器s0v-s110a,工业吸尘器sv-2001eg,工业吸尘器scv-105,国产工业吸尘器gx-14干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300主轴转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器gx-300皮带转动型干式工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式干湿两用工业吸尘器,国产工业吸尘器移动式工业吸尘器—i型,国产工业吸尘器移动式简易布袋集尘机,国产工业吸尘器脉冲滤筒高压集尘机,国产工业吸尘器二次过滤集尘机,国产工业吸尘器自卸料脉冲滤筒除尘器,国产工业吸尘器

器大风量就地式脉冲滤筒高、中、低压除尘器，国产工业吸尘器不锈钢除尘器，国产工业吸尘器烟雾除尘器