

## c40型伸缩缝 沈阳z60型伸缩缝 水平伸缩

产品名称	c40型伸缩缝 沈阳z60型伸缩缝 水平伸缩
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

本装置根据密封橡胶带伸展长度的不同可分为20、40、60、80四种型号。C-C型伸缩缝。本装置采用M型钢制造，适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。C-D型伸缩缝本装置采用M型钢制造，适用于板式桥梁、T型桥梁及旧桥改造工程。

(D-80FD-80型厚度为200mm)。3、F型钢型腔尺寸，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用寿命长，在正常下可达到与桥梁等寿命的效果。5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。Z型桥梁伸缩缝结构特点与功能Z型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。

GQF-C型桥梁伸缩缝装置是适应：我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.GQF-C型桥梁伸缩缝装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了异型钢直线度和尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩缝装置综合技术性能和技术指标均达到或优于同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交。

梳齿型伸缩缝梳型钢板伸缩缝主要特点：1、结构高度低、使用范围广；2、行车平稳；3、具有良好的防水性能；4、自动除渣；5、防滑；桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑梳型钢板伸缩缝材料所引起的上部结构之间的位移和联结。

5、无缝式伸缩缝无缝式伸缩装置，是接缝构造不伸出桥面时，在桥梁端部的伸缩间隙中填入弹性材料并铺上防水材料，然后在桥面铺装层铺筑粘弹性复合材料，使伸缩接缝处的桥面铺装与其它铺装部分形成一连续体，以连接缝的沥青混凝土等材料的变形承受伸缩的一种构造。

对需切割的桥面分弹白色油漆线，以保证开槽缝的整齐、顺直，对于桥面伸缩位置两侧路面变形分，要

适当加宽切除宽度，以保证混凝土与沥青混凝土接头分平整，另外，在切割时注意对路面的保护，做到不污染、不为止。

在小桥桥台与路面连接处设置TST弹塑体伸缩缝，能充分吸收车辆通行对小桥桥面的振动冲击，有效桥头裂缝，使车辆行驶舒适平稳。通过伸缩缝施工工艺控制，保证了施工。桥梁伸缩缝施工操作中的控制措施桥梁伸缩缝的特点有使用寿命长，养护方便，施工安装维修简便；伸缩性能优良。