

e80型伸缩缝 佳木斯梳齿桥梁伸缩缝 简单方便

产品名称	e80型伸缩缝 佳木斯梳齿桥梁伸缩缝 简单方便
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GQF-MZL模数式桥梁伸缩缝的施工1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TR ANBBS技术规范的要求。砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度混凝土罐车运输的小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,混凝土收缩。

SCB伸缩装置在桥面铺装层高度内就能安装,不需要梁预留槽口,大大方便了设计和施工3.适用范围广。新、老桥梁上都能采用,尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜,这是模数式大位移伸缩装置是无法替代的。

GQF-C、C型、F型模数式桥梁伸缩缝是采用国产热轧整体成型的异形钢材设计的新型桥梁伸缩缝,C型、F型伸缩缝适用于80mm以下的单缝,XF型、GQF-C型装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构,减震支座组成。

检查桥梁伸缩缝装置的各梁之间间隙是否符合安装温度要求,否则,应用水平千斤顶、夹具进行直至符合设计要求,好后,立即安上砖用夹具。根据桥梁伸缩缝装置中心位置设置起吊装置,将桥梁伸缩缝装置安入在槽口内,并使桥梁伸缩缝装置的顶面与桥面标高相同。

4、在焊接先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋,临时固定其位置。经检查符合要求后方可将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢,之后,即可拆除XF型桥梁伸缩缝的装配夹具。5、对于立模、浇混凝土立模应注意模板密封,切忌水泥浆漏入支撑箱,影响支承部件和控制的正常工作。

如果出现现场不易,所以对伸缩缝的成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。3、在桥梁伸缩

缝在安装前，要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后，再稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚泡沫板塞严，防止浇注保护带混凝土时灌入，使缝失效。

石子必须清洗、加热，加热的温度为100—150 将加热的碎石均匀地放置于槽中，立即灌入19D210 的TST溶驶，流动的TST交替立即填补了碎石之间的缝麒，且将橙散的碎石粘结在一起，形成主层的TST碎石。