

# WESD蓄电池 WD40-12 铅酸免维护12V40AH UPS 消防 风力发电

产品名称	WESD蓄电池 WD40-12 铅酸免维护12V40AH UPS 消防 风力发电
公司名称	山东广盛荣达电源科技有限公司
价格	330.00/件
规格参数	品牌:**蓄电池 型号:WD40-12 产地:中国
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A4区3栋办公楼34层835
联系电话	0531-86015814 13280001230

## 产品详情

### \*\*蓄电池产品特征

- 容量范围(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
- 电压等级:12V;2V
- 设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
- 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;2V系列25%DOD循环3500次
- 自放电率 2%/月;
- 充电接受能力高,节时节能;
- 工作温度范围宽:-20 ~55

- 搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的95%。

- 抗深放电性能好: 95%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。

## 结构特点

- 电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、 电池循环性能好;电解液密度低、 减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;

- 气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;

- 极板:放射状筋条设计、 涂膏式活物质,大电流放电性能好;

- 隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO<sub>2</sub>胶体电池专用隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;

- 过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、 隔板和壳体腔,电池散热好,不易发生热失控现象;

- 胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

- 专利胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;

- 电池壳体:槽、 盖加厚设计,采用抗冲击、 耐震动的ABS材料,运输、 使用中无漏液、 鼓壳等危险,安全可靠;