

江门养殖污水处理设备

产品名称	江门养殖污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	126000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:家禽、畜牧 适用于:养鸭、鸡、牛、猪
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

江门养殖污水处理设备的主要特征是：有机物浓度高，悬浮物多，色度深，并含有大量的，氨氮、有机磷含量高，COD高达3000~12000mg/L，氨氮高达800~2200mg/L，SS超标数十倍。根据水质特点，要先去除悬浮物与色度，采用混凝沉淀工艺，有机物、氨氮、有机磷采用生化处理，因污染物浓度高，从成本及处理效果考虑，采用厌氧+好氧处理工艺。鉴于养殖业的薄利行业，山东水衡环保科技有限公司研发除了养殖一体化污水设备，针对中小型养殖户。

养殖一体化污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。设备的型号和材质根据客户的需求可以定做。价格 0536-6016116

适用范围：

适用于各种畜禽养殖场（场、养鸭场、养猪场、养牛场、养兔场、养狐狸场等）产生的污水。

江门养殖污水处理设备工艺优点：

- 1、在好氧前去除BOD，节能；
- 2、硝化前产生碱度；
- 3、前缺氧具有选择池的作用；
- 4、工艺简单；
- 5、水力停留时间短；
- 6、污泥沉降性能好；

7、聚磷菌碳源丰富，除磷效果好。

A2OMBR工艺中高浓度的MLSS、控制的水力停留时间和污泥停留时间、回流比及污泥负荷率等都会产生与A2O工艺不同的影响，具有的脱氮除磷效率。该工艺在A2O工艺后再设一级缺氧池，在利用进水快速碳源完成生物除磷和脱氮后，利用第二缺氧池进行内源反硝化，进一步去除TN后再利用膜池的好氧曝气作用保障。添加阻垢剂的优点是操作简单，膜前无任何处理步骤，且添加剂量可控制;缺点是浓水COD,高回收率下可能失效，阻垢剂含量高或阻垢剂种类选择不当时仍有可能堵膜。通过调酸，可使碳酸钙维持溶解状态。调酸处理的优点是操作简单，污水pH不高时，成本低于除硬处理;缺点是调酸处理对Ca、Mg离子无去除作用，浓水侧Ca、Mg离子含量仍较高，且对管路防腐要求较高。江门养殖污水处理设备