

西门子代理商|南京PLC模块代理商

产品名称	西门子代理商 南京PLC模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	5000.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

西门子代理商|南京PLC模块代理商南京PLC模块代理商新闻资讯南京PLC模块代理商新闻资讯南京PLC模块代理商新闻资讯南京PLC模块代理商新闻资讯南京PLC模块代理商新闻资讯进线柜 (LCM) 是带有主回路熔断开关或主回路断路器的网侧进线装置，用于工厂电网和整流柜之间的连接。进线柜的电压和电流如下：线路电压额定整流/再生回馈电流380 ... 480 V 3 AC250 ... 3200 A500 ... 690 V 3

AC280 ... 3200 A设计根据输入电流，有两种不同的结构： 800 A

的装置配有一个主断路器，其带有一个熔断器式负荷隔离开关> 800 A 的装置配有固定安装式断路器（也可选配抽出式断路器）订购进线柜时，必须说明所使用的整流柜类型：对于基本整流柜：选件 L43对于回馈整流柜：选件 L44对于有源整流柜：选件 L42使用基本整流装置时，电抗器包含在进线柜的供货范围内，必要时可以取消选择（选件L22）。有关详细资料，请参见《SINAMICS

低压工程手册》。连接示例：连接到基本整流柜的进线柜（

800A），选件代码 L43；可选进线接触器，选件代码 L13连接示例：用于连接到基本整流柜的 > 800 A /

< 2000 A 装置的进线柜，选件L43某些选件适用于输入电流 2000 A 的进线柜，例如：主断路器的上侧带接地开关：选件 L46主断路器上侧带电流互感器：选件 L41主断路器的下侧带接地开关：选件 L47基本进线柜 2000 A 的连接示例当基本整流柜通过进线柜并联时，需要使用进线电抗器。在进线柜中已集成此进线电抗器。连接示例：连接到基本整流柜的进线柜

（ 2000 A），选件 L43连接示例：并联到有源整流柜的进线柜（ 2000 A），选件代码 L42集成

进线柜基本整流装置回馈整流装置有源整流装置额定整流/再生回馈电流 1) 额定输入电流AA电源电压

380 ... 480 V 3 AC2506SL3700-0LE32-5AA3 – 2106SL3730-7TE32-1BA33806SL3700-0LE34-0AA32606SL

3730-7TE32-6BA36006SL3700-0LE36-3AA33656SL3730-1TE34-2AA34636SL3730-6TE35-5AA33806SL3730-7TE3

3-8BA34606SL3730-1TE35-3AA34906SL3730-7TE35-0BA37706SL3700-0LE38-0AA37106SL3730-1TE38-2AA3614

6SL3730-6TE37-3AA36056SL3730-7TE36-1BA310006SL3700-0LE41-0AA38836SL3730-6TE41-1AA38406SL3730-7

TE38-4BA312506SL3700-0LE41-3AA310106SL3730-1TE41-2AA310936SL3730-6TE41-3AA39856SL3730-7TE41-0

BA316006SL3700-0LE41-6AA312656SL3730-1TE41-5AA314306SL3730-6TE41-7AA314056SL3730-7TE41-4BA320

006SL3700-0LE42-0AA316306SL3730-1TE41-8AA320006SL3700-0LE42-0BA32 × 9356SL3730-1TE41-2BA32

× 8176SL3730-6TE41-1BA32 × 9366SL3730-1TE41-2BC36SL3730-6TE41-1BC36SL3730-7TE41-0BC325

006SL3700-0LE42-5BA32 × 11706SL3730-1TE41-5BA32 × 10116SL3730-6TE41-3BA3 – 6SL3730-1TE41-

5BC36SL3730-6TE41-3BC332006SL3700-0LE43-2BA32 × 15086SL3730-1TE41-8BA32 × 13236SL3730-6TE41-7BA32 × 13356SL3730-1TE41-8BC36SL3730-6TE41-7BC36SL3730-7TE41-4BC3电源电压 500 ~ 690 V 3 AC2806SL3700-0LG32-8AA36SL3730-1TG33-0AA36SL3700-0LG34-0AA33756SL3730-1TG34-3AA36006SL3700-0LG36-3AA35756SL3730-1TG36-8AA34636SL3730-6TG35-5AA36SL3730-7TG35-8BA36SL3700-0LG38-0AA37576SL3730-6TG38-8AA37356SL3730-7TG37-4BA36SL3700-0LG41-0AA39256SL3730-1TG41-1AA36SL3700-0LG41-3AA311806SL3730-1TG41-4AA310096SL3730-6TG41-2AA310256SL3730-7TG41-0BA36SL3700-0LG41-6AA315806SL3730-1TG41-8AA36SL3730-6TG41-7AA312706SL3730-7TG41-3BA320006SL3700-0LG42-0BA32 × 8556SL3730-1TG41-1BA32 × 7006SL3730-6TG38-8BA32 × 6986SL3730-1TG41-1BC36SL3730-6TG38-8BC36SL3730-7TG37-4BC3 - 2 × 9346SL3730-6TG41-2BA32 × 9746SL3730-6TG41-2BC36SL3730-7TG41-0BC36SL3700-0LG42-5BA32 × 10926SL3730-1TG41-4BA32 × 12066SL3730-1TG41-4BC36SL3730-7TG41-3BC36SL3700-0LG43-2BA32 × 14626SL3730-1TG41-8BA36SL3730-6TG41-7BA36SL3730-1TG41-8BC36SL3730-6TG41-7BC3斜体条目：一个进线柜上可以并联两个整流柜。上述电流需考虑以下降额系数：基本整流柜：7.5%回馈整流柜：7.5%有源整流柜：5%1)所述的电流值基于 40 ° C (104 ° F) 的环境温度 (进气温度)。技术规范电源电压 380 ... 480 V 3 AC进线柜 6SL3700-0LE32-5AA36SL3700-0LE34-0AA36SL3700-0LE36-3AA36SL3700-0LE38-0AA36SL3700-0LE41-0AA36SL3700-0LE41-3AA3整流/再生回馈电流额定电流 I_{rated} IA25060077010001250电流要求辅助电源，230 V AC1.07230 V AC 1)突入电流3.610.80.5保持电流0.040.120.06大功耗 2)50 Hz 400 V 下选件 L42/L44kW0.1150.190.310.390.180.29选件 L430.6750.740.78760 Hz 460 V 时冷却空气需要量3)m³/s (ft³/s)0.36 (12.7)噪声等级 LpA(1 m)，50/60 HzdB68/70电源电压连接L1, L2, L32 x M122 x M124 x M1210 x M12大导线截面积 (IEC)mm² × 1504 × 2408 × 240PE/GND 连接PE 母排PE 母排母排截面积240防护等级IP20IP20外形尺寸宽度mm (in)400 (15.7)600 (23.6)高 4)2200 (86.6)深度重量，约选件 L42/L44kg (lb)210 (463)230 (507)310 (683)340 (750)450 (992)470 (1036)选件 L43360 (794)420 (926)570 (1257)FLFLGLHLJL额定短路电流 (符合 IEC) kA50小短路电流 5)381222.51) 接触器/断路器和防护等级为 IP23, IP43, IP54 (结合基本整流装置) 的风扇的电流需求。2) 标定的功耗是在负载时的大值。正常情况下，损耗相应会低些。3) 只用于 IP23、IP43 或 IP54 防护等级 (与基本整流柜组合) 4) 对于防护等级 IP21，柜高增加 250 mm (9.84 in)；对于防护等级 IP23、IP43 和 IP54，柜高增加 400 mm (15.7 in)。5) 确定保护装置可靠脱扣所需电流。电源电压 380 ... 480 V 3 AC进线柜6SL3700-0LE41-6AA36SL3700-0LE42-0AA36SL3700-0LE42-0BA36SL3700-0LE42-5BA36SL3700-0LE43-2BA3连到并联的整流柜额定电流 I_{rated} I1600200025003200辅助电源，230 V AC 2.14突入电流50 Hz 400 V 下选件 L42/L440.410.60.951.1861.3661.5942.5022.4820.72 (25.4)70/7210 x M1210 x M12 + 4 x M1610 × 24010 × 300宽度1000 (39.4)选件 L42/L44490 (1080)600 (1323)620 (1367)720 (1587)Kg (lb)650 (1433)760 (1676)820 (1808)900 (1984)1000 (2205)JLKLLL1003.2456.41) 接触器/断路器和防护等级为 IP23、IP43、IP54 (结合基本整流装置) 的风扇的电流需求。电源电压 500 ~ 690 V 3 AC6SL3700-0LG32-8AA36SL3700-0LG34-0AA36SL3700-0LG36-3AA36SL3700-0LG38-0AA36SL3700-0LG41-0AA328050 Hz 500/690 V 时0.1250.4020.6680.7940.96360 Hz 575 V 时220 (485)260 (573)400 (882)853.59156SL3700-0LG41-3AA36SL3700-0LG41-6AA36SL3700-0LG42-0BA36SL3700-0LG42-5BA36SL3700-0LG43-2BA31.0731.3872.1662.89 4670 (1477)680 (1499)980 (2161)1080 (2381)6SL3700-0LG42-0BA3SINAMICS S120 变频调速柜 进线柜 500-690V 三相交流，50/60Hz 额定电流：2000A 机柜设备 IP20 风冷 规格用于两个电源 模块，并联西门子代理商|南京PLC模块代理商