

欧姆龙全新原装 限位开关 D4MC-3030

产品名称	欧姆龙全新原装 限位开关 D4MC-3030
公司名称	珠海市精诚通自动化设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市前山金鸡路306号宏丰大厦七楼
联系电话	86-07568604258-814 13823021963

产品详情

输出电流：	-	输入电压：	- (v)
输出电压：	- (v)	电压调整率：	- (%)
负载调整率：	- (%)	输出功率：	- (w)
输出纹波噪音：	-	类型：	-
工作效率：	- (%)	型号：	d4mc-3030
输出电压精度：	- (%)	品牌：	omron/欧姆龙
调制方式：	-	产品认证：	ce

更经济且实用性高的封装开关prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"

- 1000万次以上的高寿命，并且通过内置微动开关实现高重复精度的封装开关。
- 面板安装型的动作位置和z型相同。
- 可在强度、防尘性、防滴性要求高的场合使用。
- 还有将端子用树脂固定的塑封端子型。
- ul、csa、ccc的安全规格。（关于认证型号，请咨询本公司）

额定值/性能/功能

保护结构		ip67	
寿命		机械	1,000万次以上
		电气	50万次以上
容许操作速度		0.05mm ~ 0.5m/s * 1	
容许操作频率	机械	120次/min	
	电气	20次/min	
额定频率		50/60hz	
绝缘电阻		100m 以上 (dc 500v兆欧表)	
接触电阻		15m 以下 (初期值)	
耐压	同极端子间	ac1,000v 50/60hz 1min	
	带电金属部与地线间	ac2,000v 50/60hz 1min	
	各端子与不带电金属部间	ac2,000v 50/60hz 1min	
额定绝缘电压(ui)		1,000vac	
污染度 (使用环境)		3(iec947-5-1)	
触电保护等级		class ii	
pt1 (漏电特性)		175	
开关类别		d(iec335)	
额定工作电流(ie)		10a	
额定工作电压(ue)		ac250v	
振动	误动作	10 ~ 55hz双振幅1.5mm * 2	
冲击	耐久	最大1,000m/s ²	
	误动作	最大100m/s ² * 1 * 2	
使用环境温度		-10 ~ +80 (不结冰)	
使用环境湿度		35 ~ 95%rh	
重量		约71g (面板安装柱塞型)	

* 1. 柱塞型的情况。(其它型号的情况请另行垂询) * 2. 自由状态、总行程位置1mm以内。
产品规格仅供参考, 详细信息请于业务员联系