

全新原装OMRON 定时器H3BA-N AC220V

产品名称	全新原装OMRON 定时器H3BA-N AC220V
公司名称	珠海市精诚通自动化设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市前山金鸡路306号宏丰大厦七楼
联系电话	86-07568604258-814 13823021963

产品详情

项目	h3ba-n	
动作电压范围	85% ~ 110%额定电压	
电源恢复	最低动力起动时间:0.1s	
消耗电力	110vac约4.6va (1.5w)	110
	220vac约7.9va (1.3w)	220
	24vdc约0.6w	24v
接点容量	接点输出 : 5a在250vac , 阻性负载cos =1	
无电压输入	on (短路) 阻:1k 以下	
	on (短路) 残留电压:1v以下	
	off阻抗 : 200k 以上	
动作时间精度	± 0.3%fs以下 (在1.2秒范围 ± 0.3% ± 10ms以下)	
设定误差	± 5%fs ± 0.05s以下	
电压影响	± 0.5%fs以下 (在1.2秒范围 ± 0.5%fs10ms以下)	
温度影响	± 2%fs以下 (在1.2秒范围 ± 2%fs10ms以下)	
绝缘阻抗	100m 以上 (500vdc)	
输出控制	限时接点2c	限时
耐电压	2000vac 50/60hz 1min (在充电金属部与非充电金属部间) 1min (控制输出与操作电路间) 1000vac 50/60hz	
脉冲阻抗	1.0kv (电源端子间) 2.0kv (导电部端子和露出端子间) iec061000-4-5	
耐噪声	ac型式: ± 1.5kv (电源端子间) , ± 600v (输入端子间) dc型式: ± 480v (电源端子间) , ± 600v (输入端子间) 模拟器形成分波噪声 (宽幅:100ns/1 μs , 开始1-rms)	
抗静电	4kv (误动作) · 8kv (破坏) * iec061000-4-2	
振动	耐久	10 ~ 55hz 单振幅0.75mm 3方向
	误动作	10 ~ 55hz 单振幅0.5mm 3方向
冲击	耐久	1000m/s2 (约100g) , 3方向
	误动作	100m/s2 (约10g) , 3方向

周围温度		动作时：-10 ~ 55 ，存放时：-25 ~ 65 （不结冰）	
周围湿度		动作时：35% ~ 85%	
寿命	机械	2千万次以上（无负载,开闭 频率 1,800次/h）	1千万次以上（同左）
	电气	10万次以上（5a ac250v 阻抗负载 开闭1,800次/h）（常温时）	10万次以上（同左）
保护构造		iec：ip40（面板表面）	
重量		约95g	

产品规格仅供参考，详细信息请于业务员联系。