西门子PLC 6ES7214-1BG40-0XB0

产品名称	西门子PLC 6ES7214-1BG40-0XB0
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

功能

SIMATIC S7-1200 控制器具有以下特点:

易于上手:专门的入门套件(其中包括仿真器和文档),便于熟悉设备的使用。

操作简单:功能强大的标准指令,易于使用,用户友好的编程软件,可大限度降低编程成本。

1500 V AC 测试电压

实时性能:特殊中断功能、高速计数器和脉冲输出,适用于对时间要求严格的应用。

技术规范

一般技术数据

防护等级 环境温度	IP20,符合 IEC 529
工作(湿度95%)	
水平安装	-20 +60 ° C
垂直安装	-20 +50 ° C
运输/储存	-40 +70 ° C
湿度 95%	25 55 ° C
绝缘	
5/24 V DC 电路	500 V AC 测试电压

115/230 V AC 电路到 115/230 V AC 电路

115/230 V AC 电路接地

230 V AC 电路到 5/24 V DC 电路 115 V AC 电路到 5/24 V DC 电路

电磁兼容性

抗扰度符合EN 50082-2 标准

发射干扰符合标准 EN 50081-1 和EN 50081-2 机械强度

振动,测试标准符合/测试方法

冲击,测试标准符合/测试方法

EMC 指示要求

测试符合标准:IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, VDE 0 160

测试符合标准EN 55011, Class A, Group 1

IEC 68, Part 2-6:10 ... 57 Hz;恒定振幅0.3 mm;58 ... 150 Hz;恒定加速度1g(安装在DIN 导轨)或2g(安装在配电盘);振动方式:扫频速率为1倍频程/分钟;振动持续时间:在X、Y、Z三个方向上各10次

IEC 68, Part 2-27/半正弦:冲击强度 15

g(峰值),持续时间11

ms,每三个互相垂直轴上冲击6次