

西门子PLC 6ES7214-1BG40-0XB0

产品名称	西门子PLC 6ES7214-1BG40-0XB0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 完善:件 现货:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

产品详情

功能

SIMATIC S7-1200 控制器具有以下特点：

易于上手：专门的入门套件（其中包括仿真器和文档），便于熟悉设备的使用。

操作简单：功能强大的标准指令，易于使用，用户友好的编程软件，可大限度降低编程成本。

实时性能：特殊中断功能、高速计数器和脉冲输出，适用于对时间要求严格的应用。

技术规范

一般技术数据

防护等级	IP20，符合 IEC 529
环境温度	
工作（湿度 95%）	
水平安装	-20 ... +60 ° C
垂直安装	-20 ... +50 ° C
运输/储存	-40 ... +70 ° C
湿度 95%	25 ... 55 ° C
绝缘	
5/24 V DC 电路	500 V AC 测试电压
115/230 V AC 电路接地	1500 V AC 测试电压
115/230 V AC 电路到 115/230 V AC 电路	

230 V AC 电路到 5/24 V DC 电路

115 V AC 电路到 5/24 V DC 电路

电磁兼容性

抗扰度符合EN 50082-2 标准

发射干扰符合标准 EN 50081-1 和EN 50081-2

机械强度

振动，测试标准符合/测试方法

冲击，测试标准符合/测试方法

EMC 指示要求

测试符合标准：IEC 801-2，IEC 801-3，IEC 801-4，EN 50141，EN 50204，IEC 801-5，VDE 0160

测试符合标准EN 55011，Class A，Group 1

IEC 68，Part 2-6:10 ... 57 Hz；恒定振幅0.3 mm；58 ... 150 Hz;恒定加速度 1 g（安装在 DIN 导轨）或2 g（安装在配电盘）；振动方式：扫频速率为 1 倍频程/分钟；振动持续时间：在 X、Y、Z 三个方向上各 10 次

IEC 68，Part 2-27/半正弦：冲击强度 15 g（峰值），持续时间 11 ms，每三个互相垂直轴上冲击 6 次