

全新原装OMRON 定时器H3CA-8H DC24V

产品名称	全新原装OMRON 定时器H3CA-8H DC24V
公司名称	珠海市精诚通自动化设备有限公司
价格	6.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市前山金鸡路306号宏丰大厦七楼
联系电话	86-07568604258-814 13823021963

产品详情

固态定时器 以1台定时器实现ac/dc自由电源、8动作功能0.1秒~9990小时 •
 经过时间显示窗口大，看起来容易。 • 采用ac24~240v/dc12~240v的自由电源方式。
 且dc规格无需指定极性。 • 可以通过动作功能切换开关选择8个动作功能。 •
 通过时间设定开关和时间单位开关的组合操作，实现0.1秒~9990小时的多个时间规格。 •
 装备各种外部信号输入功能。可以和各种无接点设备连接。 •
 通过ul、csa标准。符合emc标准(en61812-1)、对应ce标记。

额定值

(订购h3ca-a、h3ca-a-306、h3ca-fa、h3ca-fa-306时，不用指定定时器的电源电压)

型号 项目	h3ca-a h3ca-a-306 h3ca-fa h3ca-fa-306	h3ca-8 h3ca-8-306	h3ca-8h h3ca-8h-306
电源电压	ac24~240v 50/60hz dc12~240v * 1 (ac/dc(共用)) * 2	• ac100/110/120v 50/60hz • ac200/220/240v • dc24v • dc110v * 3	
容许电压变动范围	电源电压90~110% (ac21.6~264v dc10.8~264v)	电源电压的85~110%	
消耗电力	ac用 约0.2~4va dc用 约0.2~2w	ac用 约10va/约1w dc用 约1w	ac用 约10va/约1w 约2w
输入方式	无电压输入(短路·开放)		
控制输出	ac250v 3a 阻性负载 最小适用负载 h3ca-a(fa)、h3ca-8h : dc5v 100ma(p标准、参考值) dc5v 10ma(p标准、参考值)		
使用环境温度	-10~+55 (不结冰)		
使用环境湿度	35~85%		

* 1. Ir标准的场合dc24v ~ 240v * 2. 纹波率在20%以下(dc24v以上可以使用到单相全波整流电源) * 3. 纹波率在20%以下(可以使用单相全波整流电源) 性能

动作时间重复精度		± 0.3%
电压的影响		
温度的影响		
设定误差		± 0.5
复位时间		0.5s以下
绝缘电阻		
耐压		ac2,000v 50/60hz 1min 1min (控制输出和操
脉冲电压		
振动	耐久	10 ~ 55hz 单振幅0.75mm 3方向 各1h
	误动作	10 ~ 55hz 单振幅0.5mm 3方向 各10min
冲击	耐久	1,000m/s ² 6方向 各3次
	误动作	100m/s ² 6方向 各3次
寿命	机械	1,000万次以上 (无负载、开关频率1,800次/h)
	电气	10万次以上 (ac250v、5a、阻性负载、开关频率360次/h)
保护结构		ip40
重量		约110g(h3ca-a)、约190g(h3ca-fa)

* 1. h3ca-a、h3ca-a-306、h3ca-fa、h3ca-fa-306 * 2. h3ca-8、h3ca-8-306、h3ca-8h、h3ca-8h-306 * 3. 请确认电气寿命曲线。产品规格仅供参考，详细信息请于业务员联系